

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/681-zaawansowany-multimetr-cyfrowy-trurms-lcd-0-1000v-0-10a-aneng-p-12825.html>



681 zaawansowany multimetr cyfrowy TruRMS LCD 0-1000V 0-10A Aneng

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ANENG-681
Kod EAN	601527179028
Producent	Aneng

Opis produktu

681 zaawansowany multimetr cyfrowy TruRMS LCD 0-1000V 0-10A Aneng

681 to zaawansowany multimetr cyfrowy marki Aneng, zaprojektowany z myślą o precyzyjnych pomiarach i wygodzie użytkowania. Dzięki funkcji True RMS, umożliwia dokładne pomiary napięcia AC (do 750V), napięcia DC (do 1000V), prądu AC/DC (do 10A), rezystancji (do 60 MΩ), pojemności (do 100 mF), częstotliwości (do 999,9 kHz) oraz temperatury w zakresie od -40°C do 1000°C. Wbudowane funkcje, takie jak test diod, bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) oraz sygnalizacja dźwiękowa, zwiększają bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzenia.



Wyposażony w duży wyświetlacz LCD 4,8", multimetr zapewnia czytelne odczyty, a funkcje Data Hold i wskaźnik niskiego poziomu baterii poprawiają komfort pracy. Wbudowana latarka i kompaktowe wymiary (150 × 75 × 24 mm) sprawiają, że urządzenie jest wygodne w użyciu nawet w słabo oświetlonych miejscach. Zasilanie za pomocą baterii 3,7V 1200mAh ładowanej przez USB-C zapewnia mobilność i długi czas pracy.

681 to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów i entuzjastów elektroniki, które łączy zaawansowane funkcje pomiarowe z intuicyjną obsługą i trwałą konstrukcją. Idealny do diagnostyki, konserwacji i różnorodnych testów elektrycznych.

Dane techniczne:

- producent: Aneng
- model: 681
- napięcie AC: 0-750V $\pm$ (1,0% odczytu + 10 cyfr)
- napięcie DC: 0-1000V $\pm$ (0,8% odczytu + 10 cyfr)
- prąd AC: 0-10A $\pm$ (2,5% odczytu + 10 cyfr)
- prąd DC: 0-10A $\pm$ (2,5% odczytu + 10 cyfr)
- rezystancja: 0 - 60 MΩ $\pm$ (2,5% odczytu + 5 cyfr)
- pojemność: 0 - 100 mF $\pm$ (5,0% odczytu + 5 cyfr)
- temperatura: -40°C do 1000°C $\pm$ (1,9% odczytu + 5 cyfr)

- częstotliwość: 0 – 999,9 kHz $\pm(0,8\%$ odczytu + 3 cyfry)
- test diod
- bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV)
- sygnalizacja dźwiękowa (włączenie/wyłączenie)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączanie
- wyświetlacz: LCD 4,8"
- latarka
- DataHold
- zasilanie: bateria 3,7V 1200mAh
- ładowanie: USB-C
- maksymalna liczba cyfr: 6000
- wymiary: 150,1 x 75 x 24 mm

Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Napięcie stałe (DC)	0 ~ 1000V	0 ~ 1V	$\pm(0,8\% + 10)$
Napięcie zmienne (AC)	0 ~ 750V	0 ~ 1V	$\pm(1,0\% + 10)$
Prąd zmienny (AC)	0 ~ 10A	0 ~ 0,01A	$\pm(2,5\% + 10)$
Prąd stały (DC)	0 ~ 10A	0 ~ 0,01A	$\pm(2,5\% + 10)$
Pojemność	0nF ~ 100mF	0nF ~ 0,1mF	$\pm(5,0\% + 5)$
Rezystancja	0Ω ~ 60MΩ	0Ω ~ 0,01MΩ	$\pm(2,5\% + 5)$
Temperatura (°C)	-40°C ~ 1000°C	1°C	$\pm(1,9\% + 5d)$
Temperatura (°F)	-40°F ~ 1832°F	1°F	$\pm(1,9\% + 6d)$
Częstotliwość (Hz)	0 ~ 999,9kHz	0 ~ 0,1kHz	$\pm(0,8\% + 3d)$
Dioda	Indukcja napięcia NCV		
Wymiary	150,8 x 74,8 x 23,8 mm		

Zestaw zawiera:

- 1x multimetr ANENG 681
- zestaw przewodów pomiarowych
- 1x kabel USB-C
- 1x etui
- instrukcja obsługi

Function	Range	Resolution	Accuracy
DC voltage	0~1000V	0~1V	±(0.8%+10)
AC voltage	0~750V	0~1V	±(1.0%+10)
AC current	0~10A	0~0.01A	±(2.5%+10)
DC current	0~10A	0~0.01A	±(2.5%+10)
Capacitance	0nF~100mF	0nF~0.1mF	±(5.0%+5)
Resistance	0Ω~60MΩ	0Ω~0.01MΩ	±(2.5%+5)
Temperature °C	-40 °C~1000°C	1°C	±(1.9%+5d)
Temperature °F	-40°F~1832 °F	1°F	±(1.9%+6d)
Hz	0-999.9 kHz	0~0.1 kHz	±(0.8%+3d)
Diode	√	NCV voltage induction	√
On-Off beep	√	Low power prompt	√
Auto shut-down	√	Flashlight	√
Keep data	√	Backlit bright screen	√
Material	ABS/ Silicone	Zero Fire	√
Watch pen material	Brass/Silicone	Silicone sheath	√
Charging line	√	With a stylus	√
Test leads	according to the choose	Temperature line	√
Model	681	Max Count	6000 Counts
Product Size	150.8*74.8*23.8 mm/5.94*2.94*0.98 inch		
above parameters are for reference only, and the actual measurement of the specific equipment shall prevail			