Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:57

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/683-zaawansowany-multimetr-cyfrowy-ekran-dotykowy-va-0-1000v-0-10a-aneng-p-12550.html



683 zaawansowany multimetr cyfrowy ekran dotykowy VA 0-1000V 0-10A Aneng

Cena brutto	**135,00 zł**
Cena netto	**109,76 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ANENG-683**
Kod EAN	**6975616844529**
Producent	**Aneng**

Opis produktu

683 zaawansowany multimetr cyfrowy ekran dotykowy VA 0-1000V 0-10A Aneng

683 to zaawansowany multimetr cyfrowy marki Aneng, wyposażony w dotykowy ekran VA, który oferuje wygodną i intuicyjną obsługę. Urządzenie obsługuje pomiary napięcia DC (do 1000V) i AC (do 750V), prądu DC/AC (do 10A), rezystancji (do 60 MΩ), pojemności (do 100 mF), częstotliwości (do 999,9 kHz) oraz temperatury w zakresie od -40°C do 1000°C. Funkcje automatycznego rozpoznawania napięcia AC/DC oraz rezystancji ułatwiają pracę, a test diod, test ciągłości z sygnałem dźwiękowym oraz bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.



Multimetr posiada maksymalną liczbę cyfr wynoszącą 6000, wskaźnik niskiego poziomu baterii, automatyczne wyłączanie oraz wbudowaną latarkę LED, co czyni go praktycznym w różnych warunkach pracy. Zasilany akumulatorem litowo-polimerowym 3,7V 2800mAh ładowanym przez port USB, zapewnia długi czas pracy i wygodę użytkowania.

Dane techniczne:

- producent: Aneng
- model: 683
- napięcie DC: 0 – 1000V ±(0,8% odczytu + 10 cyfr)
- napięcie AC: 0 – 750V ±(1,0% odczytu + 10 cyfr)
- prąd DC: 0 – 10A ±(2,5% odczytu + 10 cyfr)
- prąd AC: 0 – 10A ±(2,5% odczytu + 10 cyfr)
- rezystancja: 0 – 60 MΩ ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)
- pojemność: 0 nF – 100 mF ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)

- częstotliwość: 0 – 999,9 kHz ±(0,8% odczytu + 3 cyfry)
- temperatura: -40°C do 1000°C ±(1,9% odczytu + 5 cyfr)
- automatyczne rozpoznawanie i pomiar napięcia AC/DC oraz rezystancji
- pomiar pojemności i częstotliwości
- test diod
- test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową
- bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączanie
- latarka LED
- wyświetlacz: dotykowy VA
- maksymalna liczba cyfr: 6000
- zasilanie: akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 2800 mAh
- ładowanie: port USB
- wymiary: 152 × 76 × 25 mm
- waga: około 217 g

Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Napięcie AC	0V-750V	0.001V-1.0V	±(1.0%+10d)
Napięcie DC	0V-1000V	0.001V-1.0V	±(0.8%+10d)
Prąd AC	0mA-10A	1mA-0.01A	±(2.5%+10d)
Prąd DC	0mA-10A	1mA-0.01A	±(2.5%+10d)
Rezystancja	0Ω-60MΩ	0.1Ω-0.01MΩ	±(2.5%+5)
Pojemność	0nF-100mF	0.01nF-0.1mF	±(5.0%+5)
Częstotliwość (Hz)	0Hz-999.9kHz	0.001Hz-0.1kHz	±(0.8%+3d)
Temperatura (°C)	-40°C-1000°C	1°C	±(1.9%+5d)
Temperatura (°F)	-40°F-1832°F	1°F	±(1.9%+6d)
Indukcja NCV	✔		
Ładowanie USB	✔		
Ekran dotykowy	✔		
Waga	Około 217g		
Maksymalna liczba cyfr	6000		

Zestaw zawiera:
- 1x multimetr 683
- zestaw przewodów pomiarowych
- 1x termopara
- 1x kabel USB
- 1x etui
- instrukcja obsługi


Smart touch multimeter
Intelligent control screen multimeter
USB Socket Power Supply | Flashlight Lighting | Smart Touch Screen
ANENG 683 Smart multimeter
AUTO
APO
HOLD
DCV ACV Ω kΩ MΩ °C
DCA ACA Cap mV V °F
-6.0.0.0
Resi Temp F % pF nF µF mF
Hz kHz MHz µA mA A
NCV
-8.8.8.8
°C
°F
%
Charge Torch Hz kHz MHz
Live
Live NCV
Auto SELECT
HOLD Torch
°C °F
Cap
mA A
COM
MAX 10A FUSED
1000V CAT II 600V CAT II