

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ad-983a-automatyczny-dyspenser-dozownik-do-past-lutowniczych-i-kleju-p-4282.html>



AD-983A automatyczny dyspenser dozownik do past lutowniczych i kleju

Cena brutto	665,00 zł
Cena netto	540,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AD-983A
Kod EAN	602989771454

Opis produktu

AD-983A automatyczny dyspenser dozownik do past lutowniczych i kleju

AD-983A to automatyczny pneumatyczny dyspenser, dozownik przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego nakładania np. pasty lutowniczej na płytkę drukowaną PCB. Model AD983A posiada cyfrowe sterowanie i wyświetlacz LED ustawionej wartości czasu otwarcia. Zastosowanie automatycznego dyspensera AD-983A znacznie przyspiesza cały proces nakładania pasy, oraz umożliwia precyzyjne dozowanie. Precyzyjne dozowanie topników lub past lutowniczych poprawia cały proces lutowania np. w piecu lutowniczym lub stacją na gorące powietrze. Precyzyjne dozowanie dozownikiem jest bardziej ekonomiczne w stosunku do ręcznego nakładania pasty.

Używanie automatycznego dozownika jest bardzo proste. Przy pomocy nożnego przełącznika (pedału) lub ręcznego na strzykawce uruchamiany dozownik, który przepuszcza ciśnienie z zewnętrznego kompresora do strzykawki dozowniczej. Powstałe ciśnienie "popycha" substancję która znajduje się w strzykawce. W dyspenserze możemy precyzyjnie określić czasy otwarcie zaworu ciśnieniowego, co później przekłada się na ilość dozowanego materiału ze strzykawki. Do napędzania dozownika pneumatycznego konieczny jest kompresor o odpowiednim ciśnieniu wyjściowym (urządzenie to musi być podłączone do sprężarki od 2,5 do 7bar).

AD982 dyspenser do precyzyjnego nakładania - dozowania płynnych substancji typu pasta lutownicza, flux, topnik lub klej

AD-983A automatyczny pneumatyczny dozownik do past, klejów, topników, fluxów

dane techniczne AD-983A:

- programowalny dyspenser dozownik do past lutowniczej, topników, fluxów, kleju itp.
- cyfrowe sterowanie
- wyświetlacz LED z wartością ustawionego czasu otwarcia
- programowane interwały czasowe: 0.01-1S, 0.1-10S, 0.2-20S, 0.3-30S
- tryb pracy: ciągły / chwilowy
- tolerancja powtarzalności: $\pm 0.5\%$
- minimalna pojemność dozowania: 0,01ml
- ciśnienie wejściowe: 2.5~7 bar (35~100psi)

-
- ciśnienie wyjściowe (regulowane): 0.1~5.5 bar (1~78psi)
 - napięcie zasilania: AC 220-240V, 50Hz
 - wewnętrzne napięcie zasilania: 24V
 - wymiary: 26,5x15,5x6cm
 - waga: 1673g
 - waga całego zestawu: 2685g