

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/adapter-sop20-to-dip20-p-147.html>



Adapter SOP20 to DIP20

Cena brutto	196,80 zł
-------------	------------------

Cena netto	160,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	A-033
------------------	--------------

Producent	Gotronik
-----------	-----------------

Opis produktu

Adapter do układów w obudowach typu SOP20 SOIC20 SO20 z rastrem wyprowadzeń 1,27mm. Jest to adapter uniwersalny pasujący do większości uniwersalnych programatorów. Połączenie pinów 1:1. Pasuje do popularnych układów np. ATTiny13/ATTiny12/ATTiny15/ATTiny25/ATTiny45/ATTiny85 ATTiny13 SOIC8 (208 mil).

Adapter SOP20 to DIP20 do programatorów

Adapter do układów w obudowach typu **SOP20 SOIC20 SO20** z rastrem wyprowadzeń **1,27mm**. Jest to adapter uniwersalny pasujący do większości uniwersalnych programatorów. Połączenie pinów 1:1 - **uniwersalny adapter**. Pasuje do popularnych układów np. ATTiny13/ATTiny12/ATTiny15/ATTiny25/ATTiny45/ATTiny85 ATTiny13 SOIC8 (208 mil).

- adapter z połączeniem pinów **1:1**
- wysokiej jakości podstawka testowa **SOP20** firmy **Enplas** (OTS-20-1.27-01)
- **złocene piny** w podstawce
- wysoka jakość wykonania
- adapter można wykorzystać do układów o mniejszej licznie wyprowadzeń niż 20 pin, czyli np SOP16 itp.

Przykładowe zastosowanie w programatorach produkcji:

- EETools: PA20SO20D-EO-210

- Xeltek: SA023A
- Wellon: WL-SOP20-U1

pasuje do układów np.

AT45D011, AT45DB011, AT45DB011B, AT45DB041B, AT45DB081D, AT45DB161E-S, MX25L1606EM2I, MX25L1673EM2I, MX25L3273EM2I, MX25L6473EM2I, MX25L6406EM2I, 24LC128, 24LC256, 24LC512, F25L004A, F25L008A, F25L08PA, F25L016A, F25L16PA, F25L32PA, F25L32QA

Adapter SOP-20 na DIP-20 z podstawką testową produkcji Enplas. Połączenie pinów 1:1 - uniwersalny. Adapter jest kompatybilny z większością programatorów dostępnych na rynku (EETools, Xeltek, Wellon, Programtec itp.). Podstawka posiada złożone styki. Trwałość adaptera jest obliczona na 10 000 cykli. Poniższy schemat przedstawia wymiary układów, które można włożyć do adaptera (raster wynosi 1,27mm - odstęp pomiędzy kolejnymi wyprowadzeniami).

Part Number	Pitch	Pins	A	B	
OTS-20-1.27-01	1.27	20	7.9	5.4	