

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/aluminiowa-obudowa-do-przetwornic-xy3580-p-8388.html>

Aluminiowa obudowa do przetwornic XY3580

Cena brutto	165,38 zł
Cena netto	134,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XYH3606-BOX
Producent	Sinilink

Opis produktu

Aluminiowa obudowa do przetwornic XY3580
z modułem szybkiego ładowania

Obudowa do przetwornicy XY3580 umożliwiająca w prosty sposób zbudowanie zasilacza. Napięcie wyjściowe z przetwornicy jest podłączone do gniazd bananowych umożliwiające dalsze rozprowadzenie zasilania. W skład zestawu wchodzi również dodatkowo płyta modułu szybkich trybów ładowania. Układ obsługuje następujące protokoły szybkiego ładowania: PD2.0, PD3.0, Qualcomm QC4+/QC3.0, Huawei SCP/FCP, OPPO VOOC, OnePlus DASH, Apple 2,4A, Samsung AFC, VIVO 9V2A twin engine, Mediatek PE2.0. Podłączając urządzenie obsługujące któryś z powyższych protokołów użytkownik ma możliwość korzystanie z funkcji szybkiego ładowania. W zależności od protokołu telefon można podłączyć do gniazd USB-A, microUSB-B lub microUSB-C. W skład zestawu wchodzi wszystkie niezbędne przewody oraz włącznik/wyłącznik zasilania z podświetleniem. Dodatkowo w tylnej części obudowy jest miejsce na wentylator chłodzący. Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów idealnie nadaje się jako stworzenia prostego zasilacza warsztatowego. Moduł wymaga podłączenia zewnętrznego źródła zasilania 6 - 30V. Posiada także wbudowany bezpiecznik 15A. Wyświetlacze wskazują aktualne napięcia oraz prąd na wyjściach szybkiego ładowania a także wykorzystywany protokół.

XY3580 po ewentualnym dostosowaniu we własnym zakresie można wykorzystać do:
XY5008 XY5008L XY3606 XY3606W XYH3606L/H XY3580 XY3606

dane techniczne:

- obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów
- obudowa panelowa do tablicowych mierników i zasilaczy, przetwornic
- w skład zestawu wchodzi płyta umożliwiająca ładowanie urządzeń z trybami szybkiego ładowania
- wymiary: 90 x 84 x 83 mm
- obsługiwane protokoły szybkiego ładowania:
 - ▶ PD2.0, PD3.0 - Power Delivery
 - ▶ Qualcomm QC4+/QC3.0 - Quick Charge Qualcomm
 - ▶ Huawei SCP/FCP
 - ▶ OPPO VOOC
 - ▶ OnePlus DASH
 - ▶ Apple 2,4A
 - ▶ Samsung AFC

-
- ▶ VIVO 9V2A twin engine
 - ▶ Mediatek PE2.0
 - wbudowany wyświetlacz wskazujący wykryty i wykorzystywany tryb szybkiego ładowania
 - wyświetlacz wskazujący napięcie oraz prąd ładowania
 - złącze USB-C oraz USB-A do podłączenia urządzeń z trybami szybkiego ładowania
 - przycisk ON/OFF podświetlany
 - złącza bananowe 4mm jako wyjście źródła zasilania
 - wbudowany bezpiecznik 15A
 - zasilanie 6 – 30V DC
 - złącze DC JACK 5,5/2,5mm
 - złącze micro USB do korzystania z protokołu szybkiego ładowania PD

zestaw zawiera:

- śrubki oraz nakrętki
- wentylator
- przewody połączeniowe
- przycisk włącznika
- przewody z wyprowadzeniem bananowym
- obudowa z aluminiowego profilu
- płytką umożliwiającą ładowania z trybami szybkiego ładowania

zdjęcia: