

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 22:35

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/aluminiowa-obudowa-z-wentylatoremi-uchwytem-kamery-waveshare-p-14034.html>



## Aluminiowa obudowa z wentylatorem i uchwytem kamery Waveshare

Cena brutto	<b>49,00 zł</b>
Cena netto	<b>39,84 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SKU:33490</b>
Kod producenta	<b>SKU:33490</b>
Kod EAN	<b>5905567120268</b>
Producent	<b>Waveshare</b>

### Opis produktu

#### Aluminiowa obudowa z wentylatorem i uchwytem kamery Waveshare



Obudowa **Waveshare VisionFive2 Lite Case** to wysokiej jakości akcesorium ochronne zaprojektowane precyzyjnie dla minikomputera **VisionFive2**. Produkt łączy w sobie funkcję wytrzymałego pancerza z zaawansowanym systemem odprowadzania ciepła, niezbędnym przy intensywnej pracy procesora. Dzięki zastosowaniu aluminium oraz dołączonego zestawu chłodzącego (wentylator + radiator), obudowa zapewnia stabilną pracę jednostki nawet pod dużym obciążeniem. Unikalną cechą tego modelu jest zintegrowany, regulowany uchwyt dedykowany dla modułów kamer z serii **IMX219**, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do projektów **AI, monitoringu czy wizji maszynowej**.

Obudowa została wykonana metodą precyzyjnej obróbki z **anodyzowanego stopu aluminium** w kolorze czarnym, co gwarantuje wysoką odporność na zarysowania oraz estetyczny, industrialny wygląd. Konstrukcja typu składa się z dwóch głównych paneli, które idealnie przylegają do płytki VisionFive2, pozostawiając swobodny dostęp do wszystkich kluczowych interfejsów: portów USB, Ethernet, HDMI, slotu kart TF oraz złącza GPIO. W górnej części znajduje się dedykowany otwór na **wentylator chłodzący**, który wspiera cyrkulację powietrza. Dodatkowym atutem jest regulowany o **150 stopni** uchwyt kamery, który pozwala na precyzyjne ustawienie kąta widzenia obiektywu bez konieczności przemieszczania całej obudowy.



### Szczegółowe parametry i funkcje

- Marka: **Waveshare**

- Model: **VisionFive2 Lite Case**

- Kompatybilność: **VisionFive2**

- Materiał: **Stop aluminium**

- Kolor: **Czarny matowy**

- Chłodzenie: **Aktywne** (wentylator 3007 5V 0.11A 5000RPM)

- Chłodzenie pasywne: **Zestaw radiatorów aluminiowych** (niebieski, miedziany, czarny)

- Uchwyt kamery: **Regulowany w zakresie 150°**

- Wsparcie dla kamer: Seria **IMX219** (np. RPi Camera V2)

- Rozstaw otworów montażowych kamery: **30mm x 30mm / 21mm x 13.5mm**

- Wymiary obudowy: **90.50 mm x 62.00 mm x 31.35 mm**

- Dostęp do złączy: **Pełny** (GPIO, TF Card, HDMI, USB, LAN, USB-C Power)

- Metoda montażu: Śruby imbusowe i radełkowane (łatwy montaż kamery bez narzędzi)

- Waga: Ok. 120g (cały zestaw)

---

*\*Zdjęcia poglądowe*

