Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:52

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/as982-tester-rezystancji-powierzchniowej-p-6735.html



AS982 tester rezystancji powierzchniowej

Cena	**186,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AS982**
Producent	**esd antystatyka**

Opis produktu

AS982 tester rezystancji powierzchniowej

AS982 tester rezystancji powierzchniowej. AS982 przenośny tester miernik rezystancji powierzchni. Ręczny miernik rezystancji uziemienia. Miernik AS982 może mierzyć wartość rezystancji na powierzchni obiektu, umieszczając dwie równoległe elektrody blisko mierzonej powierzchni obiektu, tak aby ocenić czy mierzony obiekt jest przewodnikiem, materiałem statycznym lub izolatorem. Miernik AS982 może być używany do pomiaru rezystancji uziemienia obiektu, który jest specjalnie stosowany do różnych pól antystatycznych.

dane techniczne:

- AS982 przenośny tester rezystancji powierzchniowej
- zakres pomiaru rezystancji:
  – od 1k do 100kΩ -> przewodnik
  – od 1M do 100GΩ -> materiał antystatyczny
  – od >=1TΩ – izolator
  rezystancja poniżej 1kΩ będzie wskazywane jako „1kΩ”;
  rezystancja powyżej 1TΩ na wyświetlaczu wskazanie „OL”;
- dokładność pomiaru: (+/- 10)%
- zakres pomiaru temperatury:
  0-50 °C
  32-122 °F
- dokładność: pomiaru temperatury: ± 2°C
- zasilanie: bateria 9V 6F22
  brak w zestawie - należy dokupić osobno
- wymiary: 140mm x 70m x 35mm
- duży wyświetlacz LCD z podświetlaniem
- sygnalizacja rozładowanej baterii zasilającej
- funkcja Data Hold - zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu
- funkcja MIN - rejestracja wartości minimalnej
- przykładowe pomiary, instrukcja obsługi AS982 Smart Sensor
  ▶▶ http://gotronik.com/2019/09/11/miernik-rezystancji-powierzchniowej-kkmoon-as982/

Miernik rezystancji powierzchniowej jest to urządzenie do pomiaru oporu materiału. Możemy w ten sposób określić czy materiał jest przewodnikiem izolatorem czy też materiałem antystatycznym. Właściwości materiału określa się na podstawie jego oporu powierzchniowego. Do oferty firmy Gotronik został wprowadzony właśnie taki miernik. Jest to model AS982 producenta KKMON. Oprócz możliwości pomiaru rezystancji powierzchniowej miernik posiada także czujnik temperatury. Dodatkowo miernik może być stosowany do pomiaru oporu względem ziemi obiektu. Przykładowe zastosowanie: pomiar rezystancji mat ESD, pomiar temperatury otoczenia w pomieszczeniu.

zestaw zawiera:

- AS982 przenośny tester rezystancji powierzchniowej
- przewód zakończony krokodylkiem

zdjęcia: