

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 04:37

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/b6neo-inteligentna-ladowarka-80w200w-skyrc-p-13622.html>



B6Neo inteligentna ładowarka 80W/200W SkyRC

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B6NEO
Kod producenta	SK-100198
Kod EAN	6930460008008
Producent	SkyRC

Opis produktu

B6 Neo inteligentna ładowarka 80W/200W SkyRC



Moc profesjonalisty w kieszonkowym rozmiarze

SkyRC B6 Neo to rewolucja w ładowaniu akumulatorów RC. Mimo rozmiaru mniejszego niż karta kredytowa (70x50x31 mm), ta potężna ładowarka dostarcza imponującą moc: do 200 W przy zasilaniu DC i do 80 W przy użyciu nowoczesnego wejścia USB-C PD3.0/QC. B6 Neo to idealne połączenie wydajności, przenośności i zaawansowanych funkcji, z powodzeniem zastępujące znacznie większe urządzenia.

Wszelchstronność ładowania i zasilania

Ładowarka została wyposażona w dwa kluczowe interfejsy zasilania: standardowe gniazdo XT60 dla zasilania DC (10-28V) oraz nowoczesne wejście USB Type-C Power Delivery (PD3.0/QC), co zapewnia maksymalną elastyczność w terenie i w domu. B6 Neo obsługuje wszystkie popularne typy ogniw RC, a dzięki wbudowanemu portowi balansującemu pozwala na szybsze rozładowywanie z mocą do 29.5 W (w połączeniu z głównym portem), co jest kluczowe dla prawidłowego przechowywania akumulatorów LiPo. Ponadto, może działać jako cyfrowe źródło zasilania DC (5-27V, 1-10A) z pełną ochroną.

Bezpieczeństwo i intuicyjny interfejs

Interfejs ColorX na 1,77-calowym, kolorowym wyświetlaczu TN zapewnia jasne i czytelne informacje o procesie ładowania. SkyRC B6 Neo została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, integrując kluczowe mechanizmy ochronne (m.in. przed zwarcieniem, przeciążeniem, odwrotną polaryzacją). Funkcja pomiaru napięcia akumulatora bez konieczności podłączania zasilania oraz możliwość aktualizacji oprogramowania przez aplikację Charger Master dodatkowo zwiększają komfort użytkownika. Cichy, wbudowany wentylator chłodzący zapewnia stabilną pracę nawet pod pełnym obciążeniem.

Kluczowa specyfikacja

- ✓ **Maks. Moc ładowania: 200W** (DC), **80W** (USB-C PD)
- ✓ **Maks. Prąd ładowania: 10 A**
- ✓ **Obsługiwane Baterie:** LiPo/LiFe/LiIon/LiHV (**1-6S**), NiMH/NiCd (**1-15S**), Pb (**3S/6S**)
- ✓ **Wejście Zasilania: DC 10-28V (XT60), PD3.0/QC 12-20V (USB Type-C)**
- ✓ **Funkcje Dodatkowe: Cyfrowe Źródło Zasilania** (5-27V, 1-10A), pomiar napięcia bez zasilania.
- ✓ **Wyświetlacz: 1.77" Kolorowy TN** (128x160 px, ColorX Interface)

Szczegółowe parametry:

- **Model:** SK-100198-01
- **Materiał obudowy:** PC-ABS V0
- **Wymiary:** 70 x 50 x 32 mm
- **Waga:** 82 g
- **Maks. Moc Rozładowania: 29.5 W** (przez port balansu, do 2.0 A)
- **Prąd Balansowania:** Max. 500 mA
- **Porty Wyjściowe:** XT60, Port balansu JST-XH (6S)

Parametry techniczne	
Model	SK-100198-01
Wejście Zasilania DC	10-28.0 V (Złącze XT60)
Wejście Zasilania PD/QC	12-20 V (Złącze USB Type-C)
Moc ładowania (DC)	Max. 200 W
Moc ładowania (PD)	Max. 80 W
Prąd ładowania	Regulowany 0.1 - 10.0 A
Moc Rozładowania	Max. 29.5 W
Wyświetlacz	1.77" Kolorowy TN (128x160 px)



Tryby pracy (dla LiPo/LiFe/Lilon/LiHV):

- Ładowanie Balansujące (Balance Charge)
- Ładowanie (Charge)
- Rozładowywanie (Discharge)
- Przechowywanie (Storage)
- Cyfrowe Źródło Zasilania (Digital Power Supply)

Zestaw zawiera:

- 1 x SkyRC B6neo
- 1 x oryginalne opakowanie