Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:57

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/bezdotykowy-tester-napiecia-12v-48v-1000v-pm-btn-20-p-8686.html



Bezdotykowy tester napięcia 12V / 48V - 1000V PM-BTN-20

Cena brutto	**33,00 zł**
Cena netto	**26,83 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PM-BTN-20**
Kod producenta	**PM01042**
Kod EAN	**767615692098**
Producent	**Powermat**

Opis produktu

Bezdotykowy tester napięcia 12V / 48V - 1000V PM-BTN-20

Ten bezdotykowy próbnik napięcia służy do wykrywania napięcia prądu przemiennego od 12 V do 1 kV. Próbnik napięcia może być stosowany wyłącznie w systemach kategorii pomiaru elektrycznego CAT III (instalacje domowe / podzespoły) do 1 kV.

Nie używaj urządzenia do sprawdzania napięć przekraczających określony zakres. Urządzenie przeznaczone jest do szybkiego sprawdzenia obecności napięć prądu przemiennego.

Urządzenie działa bez potrzeby kontaktu z obiektami do sprawdzenia. W przypadku wykrycia napięcia prądu przemiennego w wykrywanym zakresie, na urządzeniu świeci czerwona dioda LED i rozlegają się krótkie sygnały dźwiękowe. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną latarkę ułatwiającą pracę w ciemnych miejscach. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

wbudowane funkcje:

- głośny i czuły alarm dźwiękowy
- białe oświetlenie LED
- automatyczny wyłącznik
- regulacja czułości czujnika NCV
- rozpoznawanie przewodu pod napięciem / zerowego

cechy produktu:

- model: PM-BTN-20
- napięcie wejściowe: 2 baterie 1,5V typu AAA
- żywotność baterii: ok 70 godzin ciągłego pomiaru
- zakres wykrywanego napięcia: od 12 V – 1000 V lub 48 V – 1000 V
- zakres częstotliwości: 50/60 [Hz]
- kategoria pomiarowa: CAT III 1kV
- latarka LED: Tak
- klasa ochronności: 2 (podwójna lub wzmocniona izolacja)
- wysokość robocza: 0 – 2000 [m]
- warunki pracy: 0 – 40oC
- warunki przechowywania: -10 – +50oC

zdjęcia: