Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/cyfrowy-multimetr-uniwersalny-ht112b-true-rms-p-9457.html



Cyfrowy multimetr uniwersalny HT112B True RMS

Cena brutto	**115,00 zł**
Cena netto	**93,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HT112B**
Kod EAN	**5907489606677**

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny HT112B True RMS

HT112B to ultracienki, inteligentny multimiernik nowej generacji. Wyposażony w duży wyświetlacz 2,88″ oraz silikonowe przyciski - jest prosty i wygodny w użytkowaniu. Zapewnia precyzyjny pomiar różnych parametrów. Kompaktowy i lekki - ma także latarkę LED, która umożliwia pracę również w ciemnych miejscach. Do jego zasilania potrzebne są 2 baterie CR2032 3 V.

charakterystyka:

- producent: Habotest
- model: HT112B
- zakres pomiaru napięcia DC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+3)
- zakres pomiaru napięcia AC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0%+3)
- zakres pomiaru natężenia DC: 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2%+5)
- zakres pomiaru natężenia AC: 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5%+5)
- zakres pomiaru oporu: 600 □/6 k□/60 k□/600 k□/6 M□/60 M□, ±(1,0%+5)
- zakres pomiaru pojemności: 6 nF/60 nF/600 nF/6 µF/60 µF/600 µF/6 mF/60 mF ±(4,0%+5)
- zakres pomiaru częstotliwości: 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz ±(1,0%+5)
- zakres pomiaru współczynnika wypełnienia: 1%~99%, ±(3,0%+5)
- ;iczba zliczeń: 6000
- wybór zakresów: automatyczny
- funkcja SMART
- automatyczna identyfikacja prądu wyjściowego
- Live test
- NCV
- testowanie diod
- ciągłość
- przechowywanie danych
- prawdziwa wartość RMS
- funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączanie zasilania
- podświetlenie
- latarka

- zasilanie: 2x bateria CR2032 3 V (w zestawie)
- bezpieczeństwo: EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V