

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/cyfrowy-multimetr-universalny-ht112b-true-rms-p-9457.html>

Cyfrowy multimetr uniwersalny HT112B True RMS

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HT112B
Kod EAN	5907489606677

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny HT112B True RMS

HT112B to ultracienki, inteligentny multimiernik nowej generacji. Wyposażony w duży wyświetlacz 2,88" oraz silikonowe przyciski - jest prosty i wygodny w użytkowaniu. Zapewnia precyzyjny pomiar różnych parametrów. Kompaktowy i lekki - ma także latarkę LED, która umożliwia pracę również w ciemnych miejscach. Do jego zasilania potrzebne są 2 baterie CR2032 3 V.

charakterystyka:

- producent: Habotest
- model: HT112B
- zakres pomiaru napięcia DC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V $\pm(0,5\%+3)$
- zakres pomiaru napięcia AC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V $\pm(1,0\%+3)$
- zakres pomiaru natężenia DC: 6000 μ A/60 mA/600 mA $\pm(1,2\%+5)$
- zakres pomiaru natężenia AC: 6000 μ A/60 mA/600 mA $\pm(1,5\%+5)$
- zakres pomiaru oporu: 600 Ω /6 k Ω /60 k Ω /600 k Ω /6 M Ω /60 M Ω , $\pm(1,0\%+5)$
- zakres pomiaru pojemności: 6 nF/60 nF/600 nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6 mF/60 mF $\pm(4,0\%+5)$
- zakres pomiaru częstotliwości: 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz $\pm(1,0\%+5)$
- zakres pomiaru współczynnika wypełnienia: 1%~99%, $\pm(3,0\%+5)$
- liczba zliczeń: 6000
- wybór zakresów: automatyczny
- funkcja SMART
- automatyczna identyfikacja prądu wyjściowego
- Live test
- NCV
- testowanie diod
- ciągłość
- przechowywanie danych
- prawdziwa wartość RMS
- funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączanie zasilania
- podświetlenie
- latarka

-
- zasilanie: 2x bateria CR2032 3 V (w zestawie)
 - bezpieczeństwo: EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V