

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/cyna-bezolowiowa-z-topnikiem-0-70mm100g-sn99cu0-7ag0-3-pb-free-cynel-0-7mm-p-1462.html>



## Cyna bezołowiowa z topnikiem 0,70mm/100g Sn99Cu0,7Ag0,3 Pb Free CYNEL 0,7mm

Cena brutto	<b>49,40 zł</b>
Cena netto	<b>40,16 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>0,70/100 PB FREE</b>
Kod EAN	<b>5902884600329</b>
Producent	<b>Cynel</b>

### Opis produktu

#### Cyna bezołowiowa z topnikiem Sn99Cu0,7Ag0,3 produkcji CYNEL

Cyna bezołowiowa do lutowania podzespołów elektronicznych znanego polskiego producenta Cynel. Idealna dla hobbysty elektronika, majsterkowicza.

**Średnica: 0,70 mm**  
**Waga szpuli: 100 g**

#### Charakterystyka ogólna

Stop S-Sn99Ag0,3Cu0,7 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny, srebra i miedzi, zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków. Przeznaczony jako ekonomiczny zamiennik dla spoiwa Sn63Pb37 zgodny z wytycznymi dyrektywy ROHS. Specjalnie dobrane śladowe pierwiastki metali poprawiają rozplływ, wygląd spoiny oraz zabezpieczają przed szybkim utlenianiem w trakcie procesu lutowania.

**Cyna zawiera rdzeń topnika 1.1.3.**

#### Zdjęcia poglądowe:



### Charakterystyka chemiczna

Zawartość cyny:	98,5 - 99%
Zawartość srebra:	0,3 ± 0,05%
Zawartość miedzi:	0,7 ± 0,05%
Minimalna czystość surowców użytych w wytopie:	99,90%

### Maksymalne zanieczyszczenia:

Pb*	Cd	Sb	Bi	Fe	Zn	Al	As	inne
0,10%	0,002%	0,05%	0,05%	0,02%	0,001%	0,001%	0,01%	0,08%

\* - rzeczywista zawartość max 0,06% (600 ppm)

### Charakterystyka fizyczna

Temperatura topienia:	216 - 227 °C
Ciężar właściwy:	7,44 g/cm <sup>3</sup>
Pojemność cieplna:	0,17 J/kg/°C
Prędkość zwilżania:	0,75s
Wytrzymałość na zerwanie:	29,5 N/mm <sup>2</sup>

**Spoivo spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC i wymagania innych rozporządzeń dotyczących stosowania szkodliwych substancji np. (Dz.U. Nr 229 z dn. 21 października 2004 poz.2310)**