

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/detektor-metali-drewna-i-przewodow-ut387a-p-9007.html>

Detektor metali, drewna i przewodów UT387A

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	77,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT387A
Kod EAN	6935750538715
Producent	Uni-t

Opis produktu

Detektor metali, drewna i przewodów UT387A

Detektor UT387A służy głównie do wykrywania przegród drewnianych i profili metalowych za ścianą z płyt gipsowo-kartonowych w celu ułatwienia prac montażowych. Dwa zakresy detekcji - do 19mm lub do 28,5mm. Wyższy zakres może być stosowany do podłóg drewnianych i płyt wiórowych. Urządzenie wykrywa nagłą zmianę grubości materiału, którą wyświetla za pomocą wyświetlacza LCD oraz sygnału dźwiękowego. W ten sposób można precyzyjnie zaznaczyć krawędzie wzmocnień, przegród i profili za ścianą. Detektor ostrzega również o obecności metalowych przedmiotów i kabli zasilających z el. napięcia stwarzające zagrożenie, np. podczas wiercenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do inspekcji ścian wyłożonych płytkami, dywanami, blachą. Bardzo przydatne narzędzie dla rzemieślników, murarzy i kafelkarzy.

charakterystyka:

- przeznaczony do wykrywania obiektów w lub za cienkościnnymi przegrodami
- rozpoznaje zmiany gęstości materiału, w tym drewna za płytami gipsowo-kartonowymi
- wykrywanie metali żelaznych i nieżelaznych
- wykrywanie przewodów elektrycznych za pomocą el. napięcie
- automatyczna kalibracja
- wskazanie niskiego poziomu baterii

dane techniczne:

- detekcja zbrojeń i profili za płytami gipsowo-kartonowymi: do 19 mm
- głęboka detekcja za drewnem (płyta wiórowa): do 28,5 mm
- maksymalna wykrywalna odległość metali żelaznych i nieżelaznych: do do 19 lub 28,5 mm (w zależności od zasięgu)
- maksymalna wykrywalna odległość przewodów elektrycznych pod napięciem: do 50 mm
- wyświetlacz LCD do przybliżonego wyświetlania odległości
- sygnalizacja stanów pracy za pomocą brzęczyka oraz czerwonej i zielonej diody LED
- tryb cichy
- automatyczna kalibracja
- sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- bateria: 9V (6F22)
- temperatura pracy: -7°C do +49°C
- warunki testu: + 20° C do +25°C przy wilgotności względnej 35% do 55%

-
- temperatura przechowywania: -20° do +66°C
 - waga produktu: 153g
 - wymiary produktu: 170 mm x 70,5 mm x 38,9 mm
 - kolor produktu: czerwony i szary

zdjęcia: