

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/et825-miernik-promieniowania-elektromagnetycznego-p-7667.html>

ET825 miernik promieniowania elektromagnetycznego

Cena brutto	240,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	195,12 zł
------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ET825
------------------	--------------

Opis produktu

ET825 miernik promieniowania elektromagnetycznego

Miernik promieniowania elektromagnetycznego ET825 umożliwia dokonywanie pomiaru w tym samym czasie promieniowania magnetycznego oraz elektromagnetycznego. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" na którym wyświetlane są wartości zmierzone. Po przekroczeniu granicznych wartości włącza się alarm świetlny oraz dźwiękowy. Alarmy ustawione są odpowiednio na wartości 40V/m oraz 0,04uT. Na ekranie wyświetlana jest również informacja bezpieczna (Safe), oraz szkodliwa (harmful). Urządzenie posiada funkcję pomiaru średniej wartości oraz maksymalnej (peak). Dodatkowo miernik posiada możliwość zatrzymania pomiaru oraz podświetlenie wyświetlacza. Urządzenie wykonuje pomiar w paśmie od 5Hz do 3500MHz. Miernik posiada również funkcję oszczędzania baterii i po 5 minutach bezczynności następuje wyłączenie urządzenia. Idealnie nadaje się do użytku w domu, miejscu pracy czy też w przemyśle do określania promieniowania w miejscu wykonywania pomiaru, a także wyszukiwania źródeł promieniowania.

przenośny detektor promieniowania elektromagnetycznego miernik pola elektrycznego pola magnetycznego tester EM EMF

dane techniczne:

- model: ET825
- miernik promieniowania magnetycznego
- miernik promieniowania elektromagnetycznego
- alarm przekroczenia wartości bezpiecznych (brak możliwości zmiany)
- zatrzymanie pomiaru
- pomiar średniej wartości promieniowania
- pomiar maksymalnej zmierzonej wartości
- funkcja HOLD
- elektroniczny bargraf
- wskaźnik poziomu baterii
- podświetlenie ekranu
- prosta intuicyjna obsługa
- alarm świetlny po przekroczeniu wartości bezpiecznej
- automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności
- zakres pomiaru promieniowania magnetycznego: 0,01uT - 99,99uT
- zakres pomiaru promieniowania elektromagnetycznego: 1V/m - 1999V/m
- wartość progowa uruchomienia alarmu (promieniowanie elektromagnetycznego): 40V/m
- wartość progowa uruchomienia alarmu (promieniowanie magnetyczne): 0,4uT
- rozdzielczość wskazań pomiaru promieniowania elektromagnetycznego: 1V/m
- rozdzielczość wskazań pomiaru promieniowania magnetycznego: 0,01uT
- wyświetlacz LCD 3,5"

-
- testowane pasmo częstotliwości: 5Hz - 3500MHz
 - szybkość pomiaru: 0,4s
 - jednoczesny pomiar obu parametrów
 - temperatura pracy: 0 - 50 °C
 - wilgotność pracy
 - zasilanie: 3 x bateria AAA
 - wymiary: 130 x 62 x 26 mm
 - idealnie nadaje się do zastosowania w domu, biurze oraz przemyśle

zdjęcia produktu: