

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/evc8013-konwerter-usb-rs485rs422rs232-z-izolacja-p-2689.html>



EVC8013 - konwerter USB - RS485/RS422/RS232 z izolacją

Cena brutto	350,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	284,55 zł
------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	EVC-8013
------------------	-----------------

Producent	Gingko
-----------	---------------

Opis produktu

EVC8013 - konwerter USB - RS485/RS422/RS232 z izolacją

EVC8013 - konwerter z USB na RS485/RS422/RS232 z izolacją magnetyczną wykorzystującą najnowszą technologię izolacji galwanicznej **iCoupler**. Konwerter 3w1.

Izolacja wymagana jest w aplikacjach takich jak kontrola procesu przemysłowego, regulacji zasilania, komunikacja między komputerami, szeregową transmisję danych przez różne typy sieci fizycznych. Każdy z połączonych systemów zwykle ma własne zasilanie, a systemy są często oddzielone na długich dystansach, więc izolacja galwaniczna jest zwykle wymagana. Chroni system przed przepięciami wysokiego napięcia, i zmniejsza zniekształcenia sygnału, jak również zwiększa bezpieczeństwo.

Do tej pory izolację galwaniczną zapewniały transformatory, kondensatory sprzęgające, transoptory. Teraz iCouplers-izolacja magnetyczna zapewniają izolację galwaniczną, która blokuje prąd płynący między dwoma punktami, a pozwala na przejście bez przeszkód sygnału z danymi. Izolacja jest używana do ochrony przed wysokimi napięciami lub prądami wywołanymi przez skoki napięcia lub pętli uziemienia, które mogą wystąpić w każdym systemie, gdzie jest wiele punktów uziemień. Systemy, które są oddzielone długimi kablami nie będą mieć takich samych potencjałów, więc prąd płynnie pomiędzy dwoma systemami. Bez izolacji, prąd ten może wprowadzić szum, degradację pomiarów, a nawet zniszczenie elementów systemu.

Więcej informacji na temat **iCoupler**:

<http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-10/iCoupler.html>

dane techniczne:

- konwerter 3w1: z USB na RS232/RS422/RS485
- izolacja galwaniczna wykorzystująca najnowszą technologię **iCoupler Technology**
- izolacja ADI wykorzystująca technologię magnetyczną
- napięcie izolacji: 2500V rms
- nie wymaga zewnętrznego zasilania
- zbudowany w oparciu o popularny chip FT232RL
- wbudowane końcowe rezystory wysokiej jakości

zestaw zawiera:

- konwerter EVC8013 x1szt.
- uchwyt do montażu na ścianie x1szt.
- przewód USB x1szt.

zdjęcia: