

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/fnirsi-hs01-precyzyjna-lutownica-cyfrowa-65w-usb-c-pd-p-9955.html>

Fnirsi HS01 precyzyjna lutownica cyfrowa 65W USB-C PD

Cena	170,00 zł
Cena poprzednia	185,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HS01-BLACK
Producent	FNIRSI

Opis produktu

Fnirsi HS01 precyzyjna lutownica cyfrowa 65W USB-C PD

HS01 to precyzyjna lutownica do lutowania elektroniki PCB. W zależności od wartości napięcia zasilającego może osiągnąć moc 65W, a nawet 95W. Lutownica HS01 posiada cyfrowy wyświetlacz OLED, a jej pracą steruje procesor ARM 32bit. Dzięki złączu USB-C możemy do zasilania wykorzystać ładowarki USB PD. Grot jest zintegrowany z grzałką i osiąga bardzo szybko zadaną temperaturę w ciągu kilku sekund

prezentacja oferowanej lutownicy HS-01 Fnirsi:
już wkrótce - pracujemy na prezentacją

Fnirsi HS01 to precyzyjna lutownica z wymiennymi grotami do lutowania elektroniki, mała lutownica, ergonomiczny desing lutownicy HS01, lutownica HS01 precyzyjnie wykonana obudowa z aluminium, lutownica HS01 moc 65W, HS01 zasilana z ładowarki USB-C PD Power Delivery, szybkie nagrzewanie się grota lutownicy HS01, cyfrowa regulacja temperatury grota HS01, grot lutowniczy HS01 zintegrowany z grzałką, grot HS01 zintegrowany z elementem grzejnym, lutownica HS01 zamiennik dla TS100, TS101, przenośna lutownica HS01 zamiennik dla TS100 TS101 miniwave

dane techniczne:

- lutownica HS01 produkcji Fnirsi
kolor obudowy BLACK - czarna
- napięcie zasilania:
 - przy wykorzystaniu ładowarki PD od 9V do 20V moc max 65W
gniazdo zasilania: gniazdo USB type-C
obsługuje ładowarki USB PD power Delivery
do zasilania można wykorzystać powerbank PD
 - przy wykorzystaniu zasilacza DC od 9V do 24V moc max 95W
gniazdo zasilania: gniazdo USB type-C
- regulacja cyfrowa temperatury w zakresie: 80°C do 420°C
- cyfrowy wyświetlacz OLED 0,87cala
- procesor sterujący 32bitowy
możliwość aktualizacji firmware
- stabilizacja temperatury PID
- Auto shutdown - przejście w tryb uśpienia po 30 minutach bezczynności

- lutownica HS-01 przystosowana do pracy dla osób lewo i praworęcznych
- aluminiowa obudowa
- wymiary zewnętrzne lutownicy HS01
rękojeść długość 184 mm, średnica: 20 mm
waga:
- opcjonalne zapasowe groty z serii HS01-xx
grot zintegrowany z grzałką
HS01-KR HS01-K65 HS01-B2 HS01-ILS HS01-BC3 HS01-BC2
- czas rozgrzewania się grota lutownicy HS-01 w zależności od wartości napięcia zasilającego:

napięcie zasilania	pobór prądu	moc	czas rozgrzewania
24V	≥4A	96W	6s
20V	≥3,25A	65W	8s
15V	≥2,5A	37,5W	12s
12V	≥2A	24W	17s
9V	≥1,5A	13,5W	30s

[Fnirsi HS01 manual](#)

zestaw zawiera:

- lutownica HS01 Fnirsi -1szt.
- grot HS01-BC2 -1szt.
- przewód adapter USB-c - gniazdo DC -szt.
- podstawka pod grot lutownicy -szt.
- oryginalne opakowanie z kolorową grafiką -1szt.
- manual instrukcja -1szt.

gwarancja:

- 24 m-ce
- serwis PL

opcjonalne wyposażenie dedykowane dla lutownic HS-01 Fnirsi:

- wymienne groty o zróżnicowanych kształtach końcówki lutowniczej
➤HS01-KR ➤HS01-K65 ➤HS01-B2 ➤HS01-ILS ➤HS01-BC3 ➤HS01-BC2
- szybka ładowarka USB PD65W powerdelivery
- C2C wysokiej jakości przewód USB C
- metalowa podstawka pod kolbę lutownicy HS01 z regulowanym kątem

zdjęcia z prezentacją funkcjonalności lutownic HS01 Fnirsi: