

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/grot-200-2b-stozek-2mm-p-2222.html>



Grot 200-2B - stożek 2mm

Cena brutto	14,15 zł
Cena netto	11,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	200-2B
Producent	groty seria 200

Opis produktu

Grot 200-2B - stożek 2mm do stacji lutowniczych Zhaoxin 900H, Quick 203H 3202, Xytronic LF3000, Atten 306H 306DH, YiHua WEP zasilanych wysoką częstotliwością.

Grot 200-2B - stożek 2mm

Idealny do lutowania małych elementów przewlekanych oraz elementów przewlekanych: rezystorów, kondensatorów, tranzystorów, przewodów elektrycznych...

Grot 200-2B

Przykładowe zastosowanie grotu 200-2B:

lutowanie elementów końcówką grotu

[| zobacz film |](#)

lutowanie elementów końcówką grotu

[| zobacz film |](#)

lutowanie elementów końcówką grotu

[| zobacz film |](#)

groty z serii 200-xxx przeznaczone do stacji lutowniczych zasilanych wysoką częstotliwością:

High Frequency lead free soldering iron

Zhaoxin: 900H, Quick: 3202/203H, Xytronic:LF3000

Zasady poprawnej eksploatacji i używania grotów:

1. Zabrudzoną końcówkę grotu należy czyścić na gorąco w wilgotnej gąbce.
2. Lutowanie oczyszczoną końcówką grotu jest łatwiejsze.
3. Typowa temperatura pracy grotu i lutowania mieści się w przedziale temperatur od 250°C do 350°C.
4. W przypadku chwilowej potrzeby osiągnięcia wyższej temperatury lutowania trzeba pamiętać o późniejszym obniżeniu temperatury pracy do zakresu 250°C-350°C.
5. Gdy końcówka grotu jest już mocno zużyta zanurz ją na chwilę w cynie, a następnie odczyść w wilgotnej gąbce.
6. W trakcie lutowania na grotcie powstają tlenki i związki węgla które utrudniają lutowanie. Można jest tylko i wyłącznie czyścić wilgotną gąbką. Mechaniczne czyszczenia za pomocą pilnika lub papieru ściernego powoduje uszkodzenie grotu i jego właściwości.

zdjęcia: