
Dane aktualne na dzień: 21-07-2019 21:49

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/grot-900m-t-16d-black-do-stacji-lutowniczych-produkcji-zhaoxin-aoyue-pt-wep-yihua-p-1342.html>



Grot 900M-T-1.6D BLACK do stacji lutowniczych produkcji Zhaoxin/ Aoyue / PT / WEP / Yihua /

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Groty typu z serii BLACK (czarne) mają dodatkowo zabezpieczoną powierzchnię przez co są bardziej odporne na utlenianie się (rdzewienie) i lepiej przewodzą ciepło (szybciej). W praktyce oznacza to że są bardziej wytrzymałe w stosunku do standardowego wykonania grotów z serii 900M.

Grot 900M-T-1.6D BLACK do stacji lutowniczych

płaski 2,4mm dłuto do lutowania elementów elektronicznych

| ZHAOXIN | Aoyue | PT | WEP | Yihua |

BRĄK ZWIĘCZA



Idealny do lutowania elementów przewlekanych: rezystorów, kondensatorów, tranzystorów...
Grot 900M-T-1.6D

Przykładowe zastosowanie płaskich grotów z serii 900M-T-x.xD :

| 900M-T-1.2D | 900M-T-1.6D | 900M-T-2.4D | 900M-T-3.2D |

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



lutowanie elemntów końcówką grota

[| zobacz film |](#)

BRAK
ZDJĘCIA



lutowanie elemntów końcówką grota

[| zobacz film |](#)

BRAK
ZDJĘCIA



cynowanie przewodów płaską
kończówką grota

[| zobacz film |](#)

BRAK
ZDJĘCIA



lutowanie ele
gr

[| zobacz film |](#)

BRAK
ZDJĘCIA



lutowanie elemntów końcówką grota

[| zobacz film |](#)

BRAK
ZDJĘCIA



lutowanie elemntów płaską końcówką
grota

[| zobacz film |](#)

BRAK
ZDJĘCIA



lutowanie elemntów płaską końcówką
grota

Groty typu z serii BLACK (czarne) mają dodatkowo zabezpieczoną powierzchnię przez co są bardziej odporne na utlenianie się (rdzewienie) i lepiej przewodzą ciepło (szybciej). W praktyce oznacza to że są bardziej wytrzymałe w stosunku do standardowego wykonania grotów z serii 900M.

Badania i testy przeprowadzone przez producenta połączonych grotów typu BLACK wskazują na kilkukrotnie większą wytrzymałość i długość pracy grota.

Zasady poprawnej eksploatacji i używania grotów:

1. Zabrudzoną końcówkę grota należy czyścić na gorąco w wilgotnej gąbce.
2. Lutowanie oczyszczoną końcówką grota jest łatwiejsze.
3. Typowa temperatura pracy grota i lutowania mieści się w przedziale temperatur od 250°C do 350°C.
4. W przypadku chwilowej potrzeby osiągnięcia wyższej temperatury lutowania trzeba pamiętać o późniejszym obniżeniu temperatury pracy do zakresu 250°C-350°C.
5. Gdy końcówka grota jest już mocno zużyta zanurz ją na chwilę w cynie, a następnie odczyść w wilgotnej gąbce.
6. W trakcie lutowania na grocie powstają tlenki i związki węgla które utrudniają lutowanie. Można jest tylko i wyłącznie czyścić wilgotną gąbką. Mechaniczne czyszczenia za pomocą pilnika lub papieru ściernego powoduje uszkodzenie grota i jego właściwości.

Pozostałe grot z serii 900M-T-xx BLACK:

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRĄK
ZDJĘCIA



BRĄK
ZDJĘCIA



BRĄK
ZDJĘCIA



Oferowany grot pasuje do stacji lutowniczych:

- 936A Zhaoxin
- 936D Zhaoxin
- 868D Zhaoxin
-

898D Zhaoxin

- 852D Zhaoxin
- 852 Zhaoxin
- **wszystkich stacji produkcji ZHAOXIN (zaoxin)**
- 936 Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 937 Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 937+ Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 909 Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 968 Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 853K Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 803 Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 738 Aoyue/PT/WEP/Yihua
- 768 Aoyue/PT/WEP/Yihua
- oraz wszystkich innych podobnych modeli produkcji Aoyue/PT/WEP/Yihua

□

BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZOWIEDA

