

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/hs-02b-inteligentna-lutownica-100w-z-zestawem-3-grotowfnirsi-p-13633.html>



HS-02B inteligentna lutownica 100W z zestawem 3 grotów FNIRSI

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HS-02B-3TIPS
Kod EAN	5905567118241
Producent	FNIRSI

Opis produktu

HS-02B inteligentna lutownica 100W z zestawem 3 grotów FNIRSI



Potężna moc 100W i ultraszybkie nagrzewanie

Lutownica **FNIRSI HS-02B** to mobilna stacja lutownicza nowej generacji. Dzięki maksymalnej mocy **100 W** i inteligentnej kontroli temperatury, urządzenie osiąga gotowość do pracy (temperaturę cynowania) w zaledwie **2 sekundy**. Lutownica zapewnia precyzyjną kontrolę w zakresie

100°C - 450°C (212°F - 842°F), co czyni ją idealną do wszelkich zadań, od drobnej elektroniki po lutowanie większych elementów. Kompaktowa i ergonomiczna obudowa zapewnia wygodny chwyt i minimalizuje zmęczenie podczas długiej pracy.

Inteligentne funkcje i wyświetlacz IPS HD

Model HS-02B wyposażono w ulepszony, kolorowy wyświetlacz **0.96" IPS HD**, który dostarcza czytelnych informacji o statusie pracy i temperaturze. Inteligentny system zarządzania pracą obejmuje **3 predefiniowane temperatury** (Pre-set Temp) dla szybkiej zmiany nastaw, **tryb uśpienia** (Sleep Mode), który oszczędza energię i wydłuża żywotność grotu, oraz **automatyczne wyłączenie** dla maksymalnego bezpieczeństwa.



Uniwersalne zasilanie i zestaw 3 niezbędnych grotów

Lutownica HS-02B zasilana jest przez nowoczesny port **USB Type-C** i jest kompatybilna z popularnymi protokołami szybkiego ładowania **PD/QC**. Pracuje w szerokim zakresie napięcia roboczego **9-20 V**, co umożliwia zasilanie z power banków, ładowarek sieciowych lub zasilaczy DC. Zestaw zawiera **3 najczęściej używane grot** (**I**, **IS** - szpic/stożek oraz **K** - nożyk), idealne do większości codziennych zastosowań w elektronice.

ADAPTIVE POWER ADJUSTING

Automatic adaptation of power output power
efficient and safe power adjusting



ACCURATE TEMPERATURE CONTROL HIGHLY EFFICIENT WELDING

Segmented PID temperature control, 100-450 °C adjustable,
rapid and stable temperature rise and recovery



• **PRESET MULTIPLE GROUPS**
of fixed temperature, fast temperature adjustment
without time-consuming

Preset TEMP			Preset TEMP		
CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3
-	150 °C	+	-	310 °C	+



Parametry techniczne: FNIRSI HS-02B (3 TIPS)

Model	HS-02B
Moc maksymalna	100W
Zakres Temperatury	100°C - 450°C
Wyświetlacz	0.96 cala IPS HD (kolorowy)
Zasilanie/Interfejs	USB Type-C (9-20V), wsparcie PD/QC
Groty w zestawie	3 sztuki (I, IS, K)
Waga (lutownica)	~61g

Zestaw zawiera:

- 1 x Lutownica inteligentna FNIRSI HS-02B
- 3 x Grot lutowniczy (I, IS, K)
- 1 x Kabel zasilający DC do Type-C
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 X Oryginalne opakowanie



- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 Soldering Toolbox | 2 HS-02B Host | 3 3PCs 02B-Tips |
| 4 Iron Stand | 5 Cleaner | 6 Slag Case |
| 7 42g Solder Wire (LF) | 8 Adapter Cable | |

LUXURY TEXTURE EXQUISITE DESIGN

Designed in accordance with human mechanics, **180mm** length, making soldering more comfortable to use



0.96 INCH HD COLOR SCREEN



CNC METAL SHELL



SILICONE ANTI SLIP



ANTI SCALDING PEN CAP

PANEL INTRODUCTION



