Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:34

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/hs01-bc3-grot-do-lutownicy-sciety-3mm-p-9963.html



HS01-BC3 grot do lutownicy ścięty ⌀3mm

Cena	**30,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HS01-BC3**
Producent	**FNIRSI**

Opis produktu

HS01-BC3 grot do lutownicy ścięty ⌀3mm

HS01-BC3 grot do lutownicy ścięty ⌀3mm produkcji Fnirsi. Grot jest zintegrowany z elementem grzejnym analogicznie jak w popularnych grotach z serii T12. Oferowany grot ma mniejsze wymiary zewnętrzne i przeznaczony jest tylko dla lutownic produkcji Fnirsi HS01 i precyzyjnego lutowania. Groty lutownicze Fnirsi charakteryzują się bardzo dobrym wykonaniem technologicznym, szybkim czasem nagrzewania, oraz korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

dane techniczne:

- grot HS01-BC3 do lutownicy precyzyjnej HS-01 Fnirsi
- kształt końcówki lutowniczej:
  ► końcówka lutownicza grota typu ścięty walec
  ► średnica końcówki fi 2,0mm
  ► grot ścięty pod kątem 45°
- grot zintegrowany z grzałką do 95W 24V
- polecany do precyzyjnego lutowania elementów elektronicznych i SMD,
- RoHS także do elementów bezołowiowych
- można lutować na zasadzie mini-fali, minifala układy scalone
- grot zapakowany w oryginalną folię
- przeznaczony tylko do współpracy z lutownicami HS-01

wymienne groty o zróżnicowanych kształtach końcówki lutowniczej dla lutownic HS-01 Firsi dostępne w sprzedaży:

➤HS01-KR ➤HS01-K65 ➤HS01-B2 ➤HS01-ILS ➤HS01-BC2 ➤HS01-BC3

Groty z serii HS01-xx są zintegrowane z grzałką i czujnikiem temperatury. Tak więc element grzewczy i końcówka lutownicza to jeden element nazywany grotem lutowniczym. Proszę zwrócić uwagę że czujnik temperatury (termopara) jest umieszczony bardzo blisko końcówki lutowniczej grota, co zapewnia bardzo dokładny pomiar temperatury w trakcie procesu lutowania. Groty z serii HS01-xx charakteryzują się szybkim czasem nagrzewaniem. Grot zakończony jest stykami elektrycznymi. W kolbie lutowniczej grot HS01 montuje się na zatrzask. Szybki sposób wymiary grotów HS-01 umożliwia ich wymianę na gorąco (przy użyciu odpornej na temperaturę maty, którą chwytamy gorący grot). W zależności od typu grota mamy różna kształty końcówek:stożki, ścięte, płaskie itd.