

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ht-02-kamera-termowizyjna-p-4692.html>



HT-02 kamera termowizyjna

Cena brutto	955,00 zł
Cena netto	776,42 zł
Cena poprzednia	1 199,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HT-02

Opis produktu

HT-02 kamera termowizyjna

Ręczna kamera termowizyjna jest szeroko stosowana w medycynie, archeologii, transporcie, rolnictwie, elektronice... Kamera termowizyjna łączy w sobie funkcje pomiaru temperatury powierzchni i termowizyjnego obrazowania w czasie rzeczywistym.

Cechy produktu:

- kamera termowizyjna na podczerwień, która może łączyć obrazy widzialne i podczerwone.
 - rozdzielczość obrazu w podczerwieni / widzialnego obrazu: 3600 pikseli / 0.3 mega pikseli
 - to urządzenie do obrazowania w podczerwieni jest profesjonalne, precyzyjne i wydajne.
 - zastosowania:
 - do remontu silnika samochodowego, konserwacji linii transformatorowej, naprawy klimatyzatora itp.
- Oferowana kamera termowizyjna może przekształcić obraz termiczny w obraz wizyjny, szybko odnajdując problem.

**Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)

dane techniczne:

- wyświetlacz: kolorowy ekran o przekątnej 2,4 cala i wysokiej rozdzielczości
- rozdzielczość: 60 x 60
- rozdzielczość obrazu widzialnego: 0,3 mega pikseli.
- łączna liczba pikseli: 3600
- FOV / najkrótsza ogniskowa: 20 × 20 / 0,5m
- czułość termiczna: 0,5 stopnia
- Tryb pomiaru: termopile
- zakres temperatur: od -20 stopni do 300 stopni (od -4 stopni Fahrenheita do 572 Fahrenheita)
- dokładność pomiaru: ± 2% lub ± 2 stopnie (± 4 Fahrenheita)
- zakres długości fal: 8-14μm
- emisyjność: 0.1-1.0 (regulowana)
- częstotliwość obrazu: 6HZ
- tryb ostrości: Fixed
- paleta: żelazna czerwień, tęcza, wysoki kontrast tęczy, skala szarości (biała poświata) i skala szarości (czarna poświata)
- opcja wizji: 5 rodzajów pełnej podczerwieni do pełnego obrazu, mieszanie widzialnego i podczerwonego.
- przechowywanie obrazu: karta SD (4G)
- format pliku: bmp
- typ baterii: Bateria 4 * 1,5 V AA (brak w zestawie)
- żywotność baterii: 6 godzin
- czas automatycznego wyłączenia: 12 minut
- CE, RoHS
- temperatura pracy: -5 stopni do 40 stopni
- temperatura przechowywania: od -20 stopni do 50 stopni (od -4 Fahrenheita do 122 Fahrenheita)
- wilgotność względna: 10% wilgotności względnej do 80% wilgotności względnej
- rozmiar produktu: 21,2 * 9 * 6,2 cm
- waga produktu: 231,2 g
- rozmiar opakowania: 27 * 19 * 11 cm
- waga opakowania: 927g

zestaw zawiera:

- kamera termowizyjna HT-02
- karta pamięci SD 4GB
- torba ochronna
- instrukcja w języku angielskim

zdjęcia: