

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ht-175-kamera-termowizyjna-p-4693.html>



HT-175 kamera termowizyjna

Cena brutto	499,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	405,69 zł
------------	------------------

Cena poprzednia	699,00 zł
-----------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	HT-175
------------------	---------------

Opis produktu

HT-175 kamera termowizyjna

Rozdzielczość obrazu w podczerwieni / widzialnego obrazu to 32x32 (1024 piksele). To urządzenie do obrazowania w podczerwieni jest profesjonalne, precyzyjne i wydajne. Z kolorowym ekranem o przekątnej 2,0 cala i wysokiej rozdzielczości można łatwo zobaczyć ekran. Idealny dla elektryków, personelu technicznego i techników, którzy szybko znajdą problem. Szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak gaszenie pożarów, archeologia, handel, rolnictwo, energia, wytapianie, produkcja elektroniczna itp.

Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.

Szczegóły na stronie:

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)

dane techniczne:

- rozmiar produktu: 165 * 69 * 60 mm.
- wyświetlacz: kolorowy ekran o przekątnej 2,0 cala.
- rozdzielczość obrazu w podczerwieni: 32x32 (1024 piksele).
- tryb pomiaru: pomiary w płaszczyźnie ogniskowej w podczerwieni.
- zakres temperatury:
175: -20 °C ~ 300 °C (-4-572 ° F).
- dokładność pomiaru testu: +/- 2% lub +/- 2 ° C.
- emisyjność: 0,1-1,0.
- częstotliwość przechwytywania obrazu: 6 Hz.
- zakres długości fal: 8-14um.
- ogniskowa: stała.
- paleta: tęcza, czarno-biała.
- temperatura pracy: od 0 °C do 50 °C.
- temperatura przechowywania: od -40 ° C do 70 ° C.
- wilgotność:
- odporność na upadek: 2m.
- zasilanie: bateria alkaliczna 3xAAA

zestaw zawiera:

- kamera termowizyjna HT-175
- oryginalne opakowanie (karton)

zdjęcia: