

Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 18:51

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/indukcyjny-probnik-napiecia-yt-28312-p-11354.html>

Indukcyjny próbnik napięcia YT-28312



Cena brutto	16,00 zł
Cena netto	13,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-28312
Producent	Yato

Opis produktu

Indukcyjny próbnik napięcia YT-28312

Indukcyjny próbnik napięcia Yato, model YT-28312, jest specjalistycznym narzędziem przeznaczonym do bezdotykowego wykrywania napięcia w przewodach elektrycznych. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, urządzenie to znajduje szerokie zastosowanie w branży elektrycznej, umożliwiając szybkie i bezpieczne testy napięcia w zakresie od 90 do 1000 V a.c. Bezkontaktowy sposób działania próbnika znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, eliminując ryzyko porażenia prądem podczas pracy.



Wyposażony jest w płaski grot o rozmiarze 4.5 mm, który choć nie jest używany do bezpośredniego kontaktu z przewodami, stanowi istotny element konstrukcyjny urządzenia. Sygnalizacja wykrycia napięcia odbywa się za pomocą diod LED oraz sygnału dźwiękowego, co jest szczególnie przydatne w hałaśliwym otoczeniu lub w miejscach o ograniczonej widoczności. Dodatkowo, wbudowane podświetlenie LED umożliwia oświetlenie testowanej strefy, co jest nieocenioną pomocą przy pracy w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

Jedną z zalet próbnika jest jego zasilanie za pomocą dwóch baterii AAA, które zapewniają długotrwałą pracę urządzenia. Próbnik posiada również funkcję automatycznego wyłączania, co przyczynia się do oszczędności energii poprzez wyłączenie urządzenia po okresie bezczynności.

Jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów zajmujących się instalacjami i naprawami elektrycznymi, a także dla osób wykonujących prace remontowe i konserwacyjne wymagające bezpiecznego i efektywnego testowania obwodów elektrycznych!

Dane techniczne:

- marka: Yato
- napięcie - metoda indukcyjna: **90-1000 V a.c.**
- materiał: ABS
- napięcie: **3 V d.c.**
- test ciągłości obwodu: tak
- test przewodzenia: tak
- podświetlenie LED: tak
- kontrolki diodowe: tak
- zasilanie: bateryjne
- rodzaj baterii: **2x1.5V; AAA**
- zakres temperatury pracy: 0~50 °C

-
- temperatura przechowywania: -10 ~ +60 °C



