

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ka6005p-zasilacz-laboratoryjny-0-60v-0-5a-300w-usb-rs232-p-8402.html>

KA6005P zasilacz laboratoryjny 0-60V 0-5A 300W USB RS232

Cena	899,00 zł
------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	KA6005P
------------------	----------------

Producent	Korad
-----------	--------------

Opis produktu

KA6005P zasilacz laboratoryjny 0-60V 0-5A 300W USB RS232

KA6005P KORAD to programowalny zasilacz laboratoryjny. Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie od 0 do 30V oraz maksymalnej wydajności prądowej 5A. Zasilacz posiada duże i czytelne wyświetlacze LED wskazujące wartość prądu oraz napięcia na wyjściu oraz podczas regulacji. Konstrukcja zasilacza oparta o solidny transformator (zasilacz liniowy) przystosowany do pracy ciągłej. Wbudowane chłodzenie aktywne za pomocą wentylatora (wymuszony obieg powietrza), który działa od momentu włączenia urządzenia przyciskiem zasilania. Wbudowane komórki pamięci umożliwiają szybkie przełączanie pomiędzy ustawieniami. Włączane/wyłączane wyjście zasilacza co usprawnia możliwość modyfikacji podłączanego układu czy urządzenia bez konieczności odłączania przewodów. Zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarcu automatycznie się wyłącza). Urządzenie umożliwia pracę w trybie C.V (stałe napięcie) oraz C.C (stały prąd). Dodatkową cechą wyróżniającą ten zasilacz jest możliwość przechowywania danych oraz obsługę zasilacza zdalnie przez port USB lub RS232. Zasilacz idealnie nadaje się do laboratorium, prac serwisowych czy warsztatów również domowych.

Digital Control and Programmable DC Power Supply

Zasilacz laboratoryjny DC programowalny z cyfrowym sterowaniem

Zasilacz laboratoryjny KORAD KA6005P USB RS232, zasilacz regulowany, zasilacz serwisowy, zasilacz Korad, KA 6005P, KA-6005P, Korad USB, zasilacz warsztatowy, zasilacz z cyfrowym sterowaniem, zasilacz programowalny,

dane techniczne:

- zasilacz laboratoryjny KA6005P Korad
- płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-60V**
- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-5A**
- wydajność prądowa do 5A
- jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu
- wyświetlacz LED
- woltomierz: wyświetlacz LED o rozdzielczości 0,01V
- amperomierz: wyświetlacz LED o rozdzielczości 0,001A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarcu automatycznie wyłącza się)
- praca w trybie C.V. (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego)
- praca w trybie C.C. (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego)
- zasilacz liniowy (na transformatorze)
- przystosowany do pracy ciągłej

- niezawodny
- stosunkowo małe wymiary zewnętrzne
- wygodna gumowa rączka do przenoszenia
- chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora (wymuszony obieg powietrza)
- wentylator pracuje w sposób ciągły
 - ▶ ze sterowaniem PWM - przy wzroście temp. zwiększa obroty
- wbudowane 4 komórki pamięci ustawień napięcia i prądu
- LOCK - funkcja blokady klawiatury na wypadek przypadkowej zmiany wartości
- OUT włączanie/wyłączanie wyjścia
- regulacja za pomocą impulsatora
- komunikacja z komputerem przez RS232 lub USB
- wskaźnik diodowy informujący o włączeniu danej funkcji oraz komórki pamięci
- zasilacz KORAD KA6005P z powodzeniem może zastąpić zasilacz RND320-KA6005P

instrukcja obsługi zasilaczy KORAD KA3000-6000

model	KA6005P
napięcie / prąd	~60V / 0-5A
regulacja	napięcie: $\leq 0.01\% + 2\text{mV}$ / prąd: $\leq 0.1\% + 10\text{mA}$
minowa regulacja	napięcie: $\leq 0.01\% + 3\text{mV}$ / prąd: $\leq 0.1\% + 3\text{mA}$
rozdzielczość	napięcie: 10mV / prąd: 1mA
dokładność 25 °C + - 5 °C	napięcie: $\leq 0.5\% + 300\text{mV}$ / prąd: $\leq 0.5\% + 5\text{mA}$
ppm(20Hz-20m)	napięcie: $\leq 1\text{mVrms}$ / prąd: $\leq 3\text{mArms}$
współczynnik temperaturowy	napięcie: $\leq 150\text{ppm} + 10\text{mV}$ / prąd: $\leq 150\text{ppm} + 5\text{mA}$
napięcie wsteczne	napięcie: 10mV / prąd: 1mA
temp. wsp. napięcia wstecznego	napięcie: $\leq 150\text{ppm} + 10\text{mV}$ / prąd: $\leq 150\text{ppm} + 5\text{mA}$
czas reakcji	napięcie: $\leq 100\text{ms}$ / prąd: $\leq 100\text{ms}$
rodowisko pracy	do użytku wewnątrz budynku wysokość n.p.m.: $\leq 2000\text{m}$ temperatura: -40°C wilgotność rh: $\leq 80\%$
akcesoria	instrukcja obsługi angielska, przewód zasilający (1,2m), przewód usb (1,2m)
waga i wymiar	kg / 110(w)*156(h)*260(d)
rodowisko przechowywania	temperatura $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ wilgotność rh $\leq 70\%$

zestaw zawiera:

- zasilacz KA6005P Korad
- przewód zasilający sieciowy
- przewód USB
- płyta CD z oprogramowaniem PC
zawartość płyty: http://www.koradtechnology.com/companyfile/5/#c_companyFile_list-15227572098507537-2

dane techniczne:

- 24 m-ce = 2 lata gwarancji
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się np. elementy ruchome, bezpieczniki żarówki, filtry itp.

zdjęcia: