

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/klej-do-twardych-plastikow-20ml-p-5879.html>



Klej do twardych plastików 20ml

Cena brutto	8,25 zł
Cena netto	6,71 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3382

Opis produktu

Klej do twardych plastików 20ml

Bardzo mocny, wodoodporny, bezbarwny klej przeznaczony do spajania nowoczesnych materiałów syntetycznych. Idealny do klejenia elementów z PCV, ABS, polistyrenu. Powszechnie stosowany do naprawy przedmiotów użytku domowego.

Parametry:

- kolor: bezbarwny
- czas otwartego schnięcia: 5 min.
- pełne utwardzenie: 12 h
- odporność na temp: -30°C do 80°C
- okres ważności : 24 miesiące

Cechy:

- odporny na czynniki atmosferyczne
- nie zawiera toluenu i cykloheksanu
- rozpuszcza łączone powierzchnie
- złącze jest odporne na gorącą wodę i chemikalia

Zastosowanie:

Klej do Twardych Plastików jest specjalistycznym klejem do tworzyw sztucznych, w szczególności do nowoczesnych materiałów syntetycznych. Stosowany do łączenia i naprawy elementów wykonanych ze szkła akrylowego, ABS, persplexu, TR, EVA, z wyjątkiem polietylenu PE i polipropylenu PP.

Typowe zastosowanie obejmuje:

- klejenie elementów instalacyjnych z twardego PCV
- łączenie i naprawa rynien
- naprawa zabawek i urządzeń gospodarstwa domowego (odkurzacze, miksery, telefony itp.)
- w motoryzacji - naprawa uszkodzonych desek rozdzielczych, reflektorów, uchwytów i innych plastikowych części samochodowych

Korzyści:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- bezpieczny w użyciu
- tworzy bardzo mocną spoinę

Sposób użycia:

1. Łączone powierzchnie przeczyszczyć papierem ściernym i dokładnie odtłuścić.
2. Nanieść klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadzić.
3. Odczekać do odparowania rozpuszczalników (około 5 min. w temperaturze 18°C).
4. Mocno docisnąć klejone elementy i pozostawić do wyschnięcia na minimum 12 godzin.

Pojemność: 20ml