

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/klej-epoksydowy-bezbarwny-2x12ml-p-5891.html>

Klej epoksydowy bezbarwny 2x12ml

Cena brutto	23,00 zł
Cena netto	18,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3401

Opis produktu

Klej epoksydowy bezbarwny 2x12ml

Bezbarwny klej epoksydowy o bardzo szybkim, kilkuminutowym czasie sieciowania. Niezawodny i skuteczny do trwałego klejenia: szkła, porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PP, PE, PTFE), kamienia, betonu, marmuru, metali i ich stopów, gumy, drewna. Doskonale klei kombinacje materiałowe.

Parametry:

- kolor: bezbarwny
- żywotność po wymieszaniu: 1 min.
- wstępne utwardzenie: 8 min. (w temp. 20°C)
- całkowite utwardzenie: 12 h
- wytrzymałość na ścinanie: 11.5 MPa
- odporność na temp: -30°C do 80°C
- okres ważności : 36 miesięcy

Cechy:

- nie zawiera rozpuszczalników
- szybki czas sieciowania
- dwukomorowa strzykawka
- bezbarwny
- uniwersalny
- wysoka odporność na przebicie elektryczne
- odporny na wodę i temperaturę
- odporny na agresywne czynniki chemiczne (kwasy, ługi, rozpuszczalniki, benzynę) oraz płyny eksploatacyjne
- po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie (szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)

Zastosowanie:

Klej bezbarwny epoksydowy znajduje szerokie zastosowanie podczas napraw, gdzie wymagane jest uzyskanie bezbarwnej, niewidocznej spoiny/wypełnienia lub gdzie czas naprawy powinien zamknąć się w kilku minutach. Dzięki wysokiej odporności na przebicie elektryczne używany jest do przyklejania i zalewania elementów elektronicznych dla ochrony przed wilgocią, kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.

Klej bezbarwny epoksydowy jest używany do łączenia szkła, drewna, kamieni, tworzyw sztucznych, gumy, metali, stopów metali i kombinacji tych materiałów.

Najchętniej stosowany jest w:

- jubilerstwie (np. do łączenia bursztynu ze złotem lub srebrem)
- elektronice do przyklejania elementów
- gospodarstwach domowych do napraw awaryjnych

Korzyści:

- bezpieczny w użyciu
- naprawa w ciągu kilku minut
- precyzyjne dozowanie składników, eliminuje straty
- tworzy niewidoczną spoinę
- łączy metale, ceramikę, tworzywa sztuczne
- do klejenia elementów elektronicznych

-
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 - do zastosowań przemysłowych
 - pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i elementów

Sposób użycia:

1. Powierzchnie przeznaczone do łączenia przeszlifować papierem ściernym lub pilnikiem.
2. Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić.
3. Wycisnąć odpowiednią ilość składników i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.
4. Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z powierzchni.
5. Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione do pełnego utwardzenia kleju.

Pojemność: 2 x 12ml