

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/klej-epoksydowy-universalny-2x20ml-p-5888.html>

Klej epoksydowy uniwersalny 2x20ml

Cena brutto	13,23 zł
Cena netto	10,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3398

Opis produktu

Klej epoksydowy uniwersalny 2x20ml

Wysokiej jakości uniwersalny klej dwuskładnikowy dający niespotykaną trwałość łączonych spoin. Stosowany do wszystkich materiałów używanych w technice, przemyśle i gospodarstwie domowym. Łączy trwałą spoiną szkło, metale, drewno, kamień, porcelanę, styropian, marmur, ebonit, fajans, twarde tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PP, PE, PTFE i gumy silikonowej). Doskonale klei również kombinacje materiałowe np. szkło - metal, plastik - drewno. Spoiny charakteryzują się wysoką wytrzymałością i elastycznością przy zachowaniu twardości, dzięki czemu mogą być stosowane do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności, eksploatowanych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Chroni przed korozją.

Parametry:

- kolor: beżowy
- żywotność po wymieszaniu: 30 minut
- wstępne utwardzenie: 135 min. (w temp. 20°C)
- całkowite utwardzenie: 24 h
- wytrzymałość na ścinanie: 10.0 MPa
- zakres temperatur: -30°C do 70°C
- okres ważności: 36 miesięcy

Cechy:

- nie zawiera rozpuszczalników
- odporny na wodę i temperaturę
- odporny na agresywne czynniki chemiczne
- wysoka odporność na przebicie elektryczne
- po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie (szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)

Zastosowanie:

- klejenie pękniętych plastikowych zderzaków, osłon, tablic rozdzielczych
- uzupełnianie ubytków w betonie, kamieniu naturalnym
- klejenie profili i płyt do tworzyw sztucznych
- przyklejanie listew ozdobnych z drewna, styropianu, twardego PVC
- wykonywanie chemoodpornych fug np. w stołach, posadzkach laboratoryjnych

Korzyści:

- bezpieczny w użyciu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do zastosowań przemysłowych
- do zalewania elementów elektronicznych
- pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i elementów

Sposób użycia:

1. Powierzchnie klejenia należy oczyścić mechanicznie i zszorstkować (piaskowanie, szlifowanie, papierem ściernym, pilnikiem).
2. Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić.
3. Wycisnąć odpowiednią ilość składników „A” i „B” w stosunku objętościowym 1:1 i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.

-
4. Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z powierzchni.
 5. Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione do pełnego utwardzenia kleju.

Pojemność: 2 x 20ml