

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kmd-20005d-ii-zasilacz-laboratoryjny-potrójny-0-200v-5a-zhaoxin-p-12816.html>



KMD-20005D-II zasilacz laboratoryjny potrójny 0-200V 5A Zhaoxin

Cena brutto	4 000,00 zł
Cena netto	3 252,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMD-20005D-II
Kod EAN	5905567117558
Producent	Zhaoxin
Ilość kanałów analogowych	3
Napięcie wyjściowe	200V
Prąd wyjściowy	5A

Opis produktu

KMD-20005D-II zasilacz laboratoryjny potrójny 0-200V 5A / 5V 3A



Zasilacz laboratoryjny Zhaxoin KMD-20005D-II o regulowanym napięciu wyjściowy od 0 do 200V oraz wydajności prądowej do 5A. Duży, czytelny wyświetlacz LED 4,5cyfry o rozdzielczości wskazań napięcia 0,1V oraz prądu 0,001A. Urządzenie posiada trzy kanały. Dwa z nich są regulowane od 0 do 200V oraz 0 do 5A, natomiast kanał nr 3 posiada stałe napięcie 5V oraz wydajność prądową do 3A. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą wbudowanych pokręteł - enkoderów. Podczas zmiany nastawy na wyświetlaczu można zaobserwować ustawioną wartość. Konstrukcja impulsowa o niewielkiej wadze i dużych możliwościach. Wbudowany wentylator z czujnikiem temperatury stanowi aktywne chłodzenie urządzenia. Do załączenia zachodzi w momencie, gdy temperatura wewnątrz obudowy wzrośnie do ponad 50°C. Złącza wyjściowe stanowią odkręcane gniazda bananowe. Zasilacz może pracować w połączeniu kanałów: szeregowym, równoległym oraz symetrycznym. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Zasilacz idealnie nadaje się do pracy w serwisie, na produkcji oraz do ładowania akumulatorów.


Parametry techniczne

- producent: Zhoaxin
- model: **KMD-20005D-II**
- **zasilacz impulsowy**
- liczba kanałów: 3 (dwa regulowane, jeden o stałych wartościach)
- ⇒ **kanał 1: 0-200V / 0-5A**
- ⇒ **kanał 2: 0-200V / 0-5A**
- ⇒ **kanał 3: 5V / 3A**
- regulacja napięcia oraz prądu kanału 1 oraz 2
- napięcie i prąd regulowane potencjometrami - enkodery
- możliwość łączenia kanałów - praca:
 - ⇒ **niezależna (dwa kanały regulowane osobno): 0-200V 0-5A**
 - ⇒ **równoległa: 0-200V 0-10A**
 - ⇒ **symetryczna: +/- 0-200V 0-5A**
 - ⇒ **szeregowa: 0-400V 0-5A**
- zasilacz liniowy DC - zasilacz impulsowy
- rozdzielczość regulacji napięcia: 0,1V
- rozdzielczość regulacji prądu: 0,001A
- woltomierz 4,5 cyfry wyświetlacz 7-segmentowy ze wskazaniem napięcia oraz prądu
- **tryb pracy C.V. - constant voltage**
- **tryb pracy C.C. - constant current**
- wymiary: 351 x 260 x 158 mm
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- diody LED informujące o trybie pracy urządzenia
- dokładność wskazań woltomierza:
 - ⇒ zakres: 00,00V - 09,99V : 0,3% +1 cyfra
 - ⇒ zakres: 10,00V - 61,99V : 0,1% + 1 cyfra
 - ⇒ zakres: 62,00V - 200,0V : 0,2% + 1 cyfra
- dokładność wskazań amperomierza:
 - ⇒ zakres: 0,000A - 0,999A : 0,3% + 1 cyfra
 - ⇒ zakres: 1,000A - 4,999A : 0,1% + 1 cyfra
 - ⇒ zakres: 5,000A - 10,00A : 0,2% + 1 cyfra
- stabilność napięcia 0,1%+2mV
- stabilność napięcia pod obciążeniem: 0,1%+2mV
- tętnienia: 0,3%Vpp
- stabilność prądu: 0,1%+3mA
- stabilność prądu pod obciążeniem: 0,2%+3mV
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- złącza wyjściowe: **gniazdo bananowe odkręcane 4mm**
- **chłodzenie aktywne - wbudowany wentylator chłodzący**
- wentylator załącza się po osiągnięciu 50°C wewnątrz obudowy
- wbudowany bezpiecznik w gnieździe zasilania urządzenia
- poręczna rączka do przenoszenia zasilacza
- temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- wilgotność względna: 90%
- waga: 5,5kg


ŁĄCZENIE SZEREGOWE




PRACA NIEZALEŻNA



POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE



POŁĄCZENIE SYMETRYCZNE



Zestaw zawiera

- 1 x zasilacz laboratoryjny KMD-15005D-II
- 1 x przewód zasilający
- 2 x przewód banan - krokodyl
- 1 x oryginalny karton
- 1 x instrukcja obsługi w języku angielskim

