Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:57

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/kontakt-pr-400ml-aerozol-do-potencjometrow-ze-szczoteczka-p-7581.html



Kontakt PR 400ml aerozol do potencjometrów ze szczoteczką

Cena brutto	**25,99 zł**
Cena netto	**21,13 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AGT-254**
Kod producenta	**ART.AGT-254**
Kod EAN	**5901764325505**
Producent	**AG TermoPasty**

Opis produktu

Kontakt PR 400ml aerozol ze szczoteczką



Kontakt PR to zaawansowany i profesjonalny preparat przeznaczony do czyszczenia, regeneracji oraz konserwacji potencjometrów, oferowany w największej wersji aerozolu o pojemności 400 ml (model ART.AGT-254). Wyróżnia się zintegrowaną, praktyczną szczoteczką do precyzyjnego i bardziej inwazyjnego czyszczenia. Skutecznie usuwa osady siarczków, tlenków oraz inne zanieczyszczenia, które powstają podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych. Jednocześnie pozostawia cienką warstwę smaru, która minimalizuje tarcie i zapewnia płynny poślizg mechanizmów. To doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, wydłużające żywotność potencjometrów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla delikatnych komponentów.

Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: **AG TermoPasty**
- Model: **ART.AGT-254**
- Pojemność i opakowanie: **400 ml / Aerozol ze szczoteczką**
- Mechaniczne wspomaganie czyszczenia dzięki zintegrowanej szczoteczce
- Konserwacja i tworzenie warstwy ochronnej minimalizującej tarcie
- Skuteczne wydłużenie żywotności potencjometrów
- Bezpieczna formuła dla delikatnych powierzchni elektronicznych

Zastosowania produktu

- Dokładne i inwazyjne usuwanie osadów siarczków, tlenków i trwałych zabrudzeń z użyciem szczoteczki
- Kompleksowa regeneracja i ochrona potencjometrów suwakowych i obrotowych
- Utrzymanie płynnego działania i ochrona precyzyjnych części mechanicznych

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	Transparentna ciecz
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 20°C	0,79 g/cm³
Lepkość w 20°C	22,8 cP
Rozpuszczalność w wodzie	Nie rozpuszcza się
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169)	$6,4*10^5$ ρ_v Ω × m $6,4*10^7$ Ω × cm
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ (ASTM D150)	>1 (120 Hz) >1 (1 kHz) 0,016 (10 kHz) 0,02 (100 kHz)
Przenikalność dielektryczna względna ε_r (ASTM D150)	- (120 Hz) - (1 kHz) 3,6 (10 kHz) 3,6 (100 kHz)
Zgodność materiałowa	Kompatybilny z powierzchniami metalowymi, plastikowymi i ceramicznymi

Instrukcja obsługi i magazynowanie

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki. Przed aplikacją upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Wstrząśnij pojemnikiem, a następnie nanieś preparat na potencjometr używając wbudowanej szczoteczki, która ułatwia mechaniczne usunięcie trudniejszych osadów. Po nałożeniu kilkakrotnie przesuwaj lub obracaj potencjometr, aby umożliwić równomierne rozprowadzenie środka czyszcząco-smarującego. Pozostaw element do wyschnięcia przed ponownym użyciem urządzenia.

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Chronić przed bezpośrednim słońcem oraz temperaturami powyżej 50°C/122°F. Miejsce powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Okres przydatności: 3 lata.

Karta techniczna

Karta charakterystyki