

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kontakt-u-60ml-aerozol-preparat-czyszczaco-rozpuszczajacy-p-285.html>



Kontakt U 60ml areozol preparat czyszcząco - rozpuszczający

Cena brutto	7,60 zł
Cena netto	6,18 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-011
Kod producenta	ART.AGT-011
Kod EAN	5901764329091
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Kontakt U 60ml aerosol



Kontakt U to niezastąpiony i wysoce specjalistyczny preparat przeznaczony do kompleksowego oczyszczania, odtłuszczania oraz pielęgnacji podzespołów i styków elektrycznych. Oferowany w kompaktowym, przenośnym aerozolu o pojemności 60 ml (model ART.AGT-011), jest idealnym i niezwykle wygodnym rozwiązaniem dla serwisantów oraz hobbystów do wykonywania szybkich napraw. Zaawansowana kompozycja rozpuszczalników skutecznie i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne – w tym resztki smarów, olejów, silikonów czy kalafonii po procesie lutowania. Co więcej, preparat doskonale wypłukuje tlenki i siarczki rozpuszczone wcześniej za pomocą preparatu Kontakt S. Kontakt U to nie tylko perfekcyjna czystość, to również gwarancja ochrony przed korozją, obniżenie rezystancji przejścia styków oraz delikatne smarowanie, które zauważalnie wydłuża żywotność serwisowanych komponentów.

Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: **AG TermoPasty**
- Model: **ART.AGT-011**
- Pojemność i opakowanie: **60 ml / Aerosol**
- Kompaktowa i przenośna forma, doskonała do mobilnego serwisu
- Skuteczne i głębokie usuwanie smarów, olejów, silikonów oraz pozostałości topników i kalafonii
- Zapewnienie niskiej rezystancji przejścia i poprawa przewodności styków
- Długotrwała ochrona przed wilgocią i korozją
- Właściwości smarujące i konserwujące dla delikatnych elementów elektronicznych

Zastosowania produktu

- Wypłukiwanie i usuwanie zanieczyszczeń, tlenków oraz siarczków (idealny jako drugi etap po użyciu preparatu Kontakt S)
- Odtłuszczanie i kompleksowe czyszczenie podzespołów elektronicznych, obwodów drukowanych i styków
- Błyskawiczna konserwacja urządzeń w warsztatach serwisowych, laboratoriach oraz domowych zastosowaniach hobbystycznych

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	Transparentna ciecz
Zapach	Ostry, alkoholowy
Gęstość w 20°C	0,74 g/cm ³
Lepkość w 20°C	18,6 cP
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszcza się
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169)	1,5*10 ⁵ ρ _v Ω × m 1,5*10 ⁷ Ω × cm
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ (ASTM D150)	>1 (120 Hz) >1 (1 kHz) >1 (10 kHz) 0,18 (100 kHz)
Przenikalność dielektryczna względna ε _r (ASTM D150)	- (120 Hz) - (1 kHz) 0 (10 kHz) 9,4 (100 kHz)
Okres przydatności	3 lata

Instrukcja obsługi i magazynowanie

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki. Zawsze upewnij się, że czyszczone urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem. Nanieś preparat równomiernie na zabrudzoną powierzchnię za pomocą rurki aplikacyjnej. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń możesz przetrzeć czyszczone miejsce miękką, bepyłową ściereczką. Po użyciu preparatu poczekaj do jego całkowitego odparowania przed ponownym włączeniem urządzenia.

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz iskiei. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi.



Karta techniczna



Karta charakterystyki

