

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/konwerter-ttl-na-rs232-izolowany-montowany-na-szyne-din-waveshare-p-12225.html>



Konwerter TTL na RS232 izolowany montowany na szynę DIN Waveshare

Cena brutto	41,00 zł
Cena netto	33,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:27386
Kod EAN	5902186305854
Producent	Waveshare

Opis produktu

Konwerter TTL na RS232 izolowany montowany na szynę DIN Waveshare



Dane techniczne:

- producent: Waveshare
- model: 27386
- kompatybilność ze standardem TTL/RS232: konwersja sygnału TTL na sygnał RS232, obsługa komunikacji full duplex
- obsługa poziomego sygnału TTL 3.3V ~ 5V: zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przepięciem na interfejsie zasilania
- izolacja zasilania unibody: zapewnia stabilne, izolowane napięcie, brak potrzeby dodatkowego zasilania dla terminala izolowanego
- cyfrowa izolacja unibody: izolacja sygnału, wysoka niezawodność, odporność na zakłócenia i niski pobór mocy
- wbudowana dioda TVS (Transient Voltage Suppressor): skutecznie tłumi przepięcia i skoki napięcia, zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i elektrostatycznymi
- wbudowane diody ochronne: stabilne wyjścia prądu/napięcia, ochrona przed przeciążeniem i przepięciami, zwiększona

odporność na wstrząsy

- złącze śrubowe zasilania: obsługuje napięcie wejściowe 3.3V~5V DC

- obudowa przemysłowa ABS montowana na szynie: kompaktowa, łatwa w montażu, ekonomiczna

Typ Produktu	Galwanicznie izolowany konwerter TTL na RS232	
Interfejs zasilania	Zasilanie	3,3V ~ 5V
	Ochrona	przebieciowa, przeciw odwrotnej polaryzacji
Port urządzenia	Zgodny ze standardem TTL/RS232	
TTL	Złącze	terminal śrubowy
	Odległość transmisji	około 10m
RS232	Tryb transmisji	punkt-punkt
	Złącze	terminal śrubowy
	Ochrona	dioda TVS, ochrona przed przepięciami i ESD, izolacja mocy i sygnału
	Odległość transmisji	około 15m
Wskaźniki	Tryb transmisji	punkt-punkt
	PWR	Czerwony wskaźnik zasilania, świeci się przy podłączeniu zasilania i wykryciu napięcia
	TXD	Wskaźnik TX, świeci się, gdy port TTL wysyła dane
	RXD	Wskaźnik RX, świeci się, gdy port TTL odbiera dane
Wygląd	Obudowa	Obudowa ABS montowana na szynie, odpowiednia do szyny DIN 35mm
	Wymiary	91,6 × 58,7 × 23,3mm













