

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/lm20m-dalmierz-laserowy-20m-p-7598.html>

LM20m dalmierz laserowy 20m

Cena brutto	126,00 zł
Cena netto	102,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LM20m
Kod EAN	6935750520154
Producent	Uni-t

Opis produktu

LM20m dalmierz laserowy 20m

LM20m produkcji Uni-t to laserowy miernik odległości tzw. dalmierz umożliwiający pomiar odległości do 20 metrów z milimetrową rozdzielczością. Dalmierze laserowe z serii LM są urządzeniami przenośnymi, które mogą łatwo i dokładnie mierzyć długość lub odległość. Ten typ narzędzia mierniczego może być stosowany w projektowaniu wnętrz / na zewnątrz, w budownictwie, nadzorze fabrycznym, inspekcji inżynierskiej, gromadzeniu dowodów wypadku drogowego, pomiarach nieruchomości itd

| dalmierz laserowy | dokładny dalmierz | miernik odległości | miernik pola powierzchni | pomiar objętości | cyfrowy miernik odległości |

dane techniczne:

- dalmierz laserowy - cyfrowy miernik odległości dystansu LM20m produkcji Uni-t
- pomiar odległości maksymalnie do 20 metrów
- ergonomiczna obudowa, wygodna obsługa
- inwersyjny wyświetlacz LCD typu EBTN - białe znaki, czarne tło zapewniający bardzo duży kontrast
- dokładny pomiar nawet w milimetrach
- wskaźnik laserowy
- szybkie pomiary w czasie rzeczywistym
- automatyczne wyłączenie po 3 minutach bez działania
- zasilanie bateryjne AAA x 2szt.

[manual dalmierz laserowy LM20m](#)
[karta katalogowa dalmierz laserowy LM20m](#)

specyfikacja	
model	LM20m
typ wyświetlacza	EBTN
rozmiar wyświetlacza	2.4 cala
zakres pomiarowy	20m
minimalna rozdzielczość pomiaru	0,001m = 0,1cm = 1mm
pomiar w jednostkach	m -metry ft -stopy in -cale

podstawa pomiaru	przód / środek / tył
dokładność pomiaru	$\pm(2\text{mm}+5 \times 10^{-5} D)$
klasa lasera	2
typ lasera	630~670nm, $\leq 1\text{mW}$
pozostałe funkcje:	
pojedynczy pomiar	
pomiar ciągły	
pomiar MAX, MIN, powierzchni	
pomiar objętości	
pomiar odległości z twierdzenia Pitagorasa	
pomiar pola trójkąta	
poziomowanie automatyczne w poziomie	
poziomowanie automatyczne w pionie	
dodawanie i odejmowanie	
pomiar krzywizny	
przemieszczenie	
trapez	
przechowywanie danych	pamięć 20 komórek
automatyczny wyłącznik lasera	po 3 minutach nieużywania
automatyczny wyłącznik lasera	po 30 sekundach nieużywania
automatyczny wyłącznik podświetlenia ekranu	po 10 sekundach bez operacji
elektroniczny niwelator	
sygnalizacja dźwiękowa – wbudowany buzzer	
wskaźnik poziomu baterii	
laserowe znakowanie liniowe	
temperatura przechowywania	-20°C do 70°C
temperatura pracy	0°C do 40°C

zdjęcia produktu: