

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ltdz-35-4400m-analizator-widma-usb-p-6603.html>



LTDZ 35-4400M analizator widma USB

Cena brutto	431,34 zł
Cena netto	350,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTE-847
Kod producenta	LTDZ 35-4400M
Producent	mini moduły

Opis produktu

LTDZ 35-4400M analizator widma USB

Spectrum Analyzer USB LTDZ_35-4400M to analizator widma z interfejsem USB. Analizator LTDZ 35-4400M współpracuje z oprogramowaniem WinNTW

dane techniczne:

- analizator widma LTDZ 35-4400MHz
- zakres częstotliwości radiowych RF
- pasmo przemiatania: 33MHz do 4400MHz
- pobór prądu w trybie czuwania:
- pobór prądu w trybie przemiatania:
- włącznik źródła śledzenia o pasmie wyjściowym: 33MHz - 3000MHz
- krok przemiatania:
 - ≥ 33~68.75mHz/125Hz,
 - 68.75~137.5mHz/250Hz
 - 137.5~275mHz/500Hz
 - 275~550mHz/1kHz
 - 550~1100mHz/2kHz
 - 1100~2200mHz/4kHz
 - 2200~4400mHz/8kHz
- szybkość przemiatania: ≥800 punktów / sekundę
- dynamika przemiatania: > 50dB
- częstotliwość punktowa lub moc wyjściowa przemiatania: ≈0 dBm
- detekcja wejścia: ≤10dbm
- tło: ≈ -60dBm
- interfejs komunikacyjny: microUSB
- zasilanie: microUSB
- oprogramowanie współpracujące: WinNTW systemy Win XP, Win7, Win10
- złącza wejściowe i wyjściowe: SMA

[dodatkowe materiały LTDZ35-4400M](#)
[oprogramowanie WinNwt4_v4](#)
[oprogramowanie WinNWT5_v5](#)

