

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/membrana-piezoelektryczna-generator-mini-nawilzacz-atomizer-usb-p-8504.html>



Membrana piezoelektryczna + generator - mini nawilżacz atomizer USB

Cena	19,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBS-067

Opis produktu

Membrana piezoelektryczna + generator
mini nawilżacz atomizer USB

Mini nawilżacz to niewielkie urządzenie o niewielkiej mocy, oraz rozmiarów. Moc modułu wynosi do 2W. Niskie napięcie zasilania, niska moc oraz impedancja powodują że moduł działa stabilnie i jest dość wydajny. Płytką atomizera zbudowaną z 740 otworów o rozmiarze 5um. Dodatkowo posiadająca powłokę ochronną zapobiegającą utlenianiu elementu. Zasilanie przez złącze micro Usb. Wbudowana dioda LED informująca o działaniu modułu. Częstotliwość pracy układu wynosi 108,0 $\pm$ 5kHz (zazwyczaj: 110kHz). Wydajność modułu wynosi 30-60ml/h

nawilżacz piezoelektryczny, membrana piezoelektryczna, przetwornik piezo, generator pary, nawilżacz piezoelektryczny, Ultradźwiękowy nawilżacz piezoelektryczny, efekt piezoelektrycznego nawilżacza ultradźwiękowego, generator mgiełki, ultradźwiękowy nawilżacz płyta foliowa ceramiczny atomizer,

dane techniczne:

- nawilżacz, atomizer, generator pary
- napięcie zasilania: 5V do 13Vdc
- pobór prądu: 300mA
- moc: 2W
- częstotliwość pracy: 108,0 $\pm$ 5kHz (zazwyczaj: 110kHz)
- impedancja 150 Ω
- średnica płytki atomizera: 16mm
- średnica zewnętrzna pierścienia silikonowego: 20mm
- długość przewodu: 80mm
- wymiary: 36 x 19 x 17 mm
- wbudowana dioda LED informująca o działaniu
- złącze micro USB do podłączenia zasilania
- niskie napięcie zasilania
- niska moc
- niska impedancja
- stabilna praca
- wysoka wydajność
- otwór płytki atomizera 5um
- 740 otworów natryskowych
- wykonana z powłoką chroniącą przed utlenianiem się
- długa żywotność
- wydajność: 30-60ml/h

-
- temperatura pracy: -30°C do 80°C

zdjęcia: