

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/miernik-cegowy-ut256-60a-acdc-p-9903.html>

## Miernik cęgowy UT256 60A AC/DC

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>143,99 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>117,07 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>UT256</b>         |
| Kod producenta   | <b>MIE0470</b>       |
| Kod EAN          | <b>5901890078023</b> |
| Producent        | <b>Uni-t</b>         |

### Opis produktu

#### Miernik cęgowy UT256 60A AC/DC

UT256 to widełkowy miernik True RMS CAT III 600 V z automatycznym zakresem, który mierzy prąd 60 A AC/DC. Może wykrywać obecność napięcia za pomocą zintegrowanego bezdotykowego czujnika napięcia (NCV) na czubku widelca. Łatwy w użyciu interfejs z jasnym podświetleniem może pomóc użytkownikom w wydajnym i wygodnym zakończeniu pracy. Specjalnie zaprojektowana wąska obudowa miernika i cienki widelec są bardzo przydatne do pomiaru kabli w wąskich przestrzeniach. Miernik jest dostarczany z dwiema bateriami 1,5 V AAA, które można łatwo wymienić, a łatwo dostępne drzwiczki umożliwiają szybką wymianę baterii.

#### charakterystyka:

- pomiar prądu AC/DC 60A
- True-RMS
- rozwarcie szczęk: 10mm
- funkcja zerowa
- zatrzymanie danych
- tryb względny
- NCV - bezkontaktowe wykrywanie napięcia
- CAT III 600V

| Specyfikacje                      | Zakres         | UT256   |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Prąd stały (A)                    | 50A            | ±(2%+5) |
| Prąd zmienny (A)                  | 50A            | ±(2%+5) |
| <b>Cechy</b>                      |                |         |
| NCV                               |                | /       |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii |                | /       |
| Blokada danych                    |                | /       |
| Tryb względny                     |                | /       |
| Tryb zerowy                       |                | /       |
| Podświetlenie                     |                | /       |
| Alarm dźwiękowy i wizualny        |                | /       |
| Automatyczny wyłącznik            | Okolo 30 minut | /       |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Test upadku                        | Im  |
| Ocena bezpieczeństwa               | CATIII 600V   |
| Charakterystyka ogólna             |   |
| Moc                                | AAA 1,5 V x2  |
| Kolor produktu                     | Czerwony + Szary  |
| Masa netto produktu                | 120 g (łącznie z bateriami)   |
| Rozmiar produktu                   | 171x42x28mm   |
| Standardowe akcesoria              | Instrukcja w języku angielskim, przewody pomiarowe, baterie, sznurek do paska |
| Standardowe opakowanie jednostkowe | Pudełko na prezent, torba do przenoszenia                                     |
| Standardowa ilość w kartonie       | 40 szt  |
| Standardowy pomiar kartonu         | 380x225x290mm   |