

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modem-komunikacyjny-lte-cat-m-usr-mb706-p-11769.html>



Modem komunikacyjny LTE CAT M USR-MB706

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	USR-MB706
Producent	USR IOT Technology Limited

Opis produktu

Modem komunikacyjny LTE CAT M USR-MB706



Moduł komunikacyjny USR-MB706 szybko zapewni dwukierunkową, przezroczystą transmisję danych na portach szeregowych i w sieciach.

dane techniczne:

Pasma Częstotliwości	Cat M1	B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26/27/28/66/85
	Cat NB2	B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/28/66/71/85
	GSM/EDGE	850/900/1800/1900 MHz
Prędkość Transmisji	Cat M1	588Kbps DL/1119Kbps UL
	Cat NB2	127Kbps DL/158.5Kbps UL
	EDGE	296Kbps DL/236.8Kbps UL
	GPRS	107Kbps DL/85.6Kbps UL
Oprogramowanie	DFOTA/VoLTE (tylko Cat M1)/ FTP SMS: tryby PDU Transparent (klient TCP/serwer, klient UDP serwer), COAP, DNS, Modbus RTU/TCP HTTP/SMS transmisja przezroczysta Tryb CMD, operacja komendami AT Pozycjonowanie Cell ID, GNSS	
Interfejsy Fizyczne	Serial	RS485 (2PIN)/RS232 (3PIN)
	USB	2.0
	USIM	1.8V MINI SIM 2FF
	Antena	SMA * 2
	Wskaźniki	POWER, WORK, NET, LINKA
	Reset	Przycisk
	Montaż	Montaż panelowy
Charakterystyka Sprzętu	Zasilanie	9~36V
	Zużycie energii	□1W (43mA@12VDC)
	Wymiary	105mm x 94mm x 28mm
	Temperatura pracy	-35°C~+75°C
	Temperatura rozszerzona	-40°C~+85°C
	Temperatura przechowywania	-40°C~+85°C
	Wilgotność względna	5%~95% (bez kondensacji)
Serial	Bufor	5 pakietów, maksymalnie 1000 bajtów na pakiet
	Złącze	Blok terminali, gniazdo żeńskie
	Prędkość transmisji	2400~230400bps
	Parzystość	BRAK/NIEPARZYSTA/PARZYSTA
	Dane	8
	Stop	1/2
Certyfikaty	CE/RoHS	

dodatkowe materiały do pobrania:
[\[User Manual\] USR-MB706-User-Manual](#)

[\[Products Catalog\] M2M Cellular Modem](#)

[\[Datasheet\] USR-MB706 Datasheet](#)

Narzędzia



[\[Setup Software\]USR-MB706-V1.0.3](#)







