

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modul-1-przekaznika-z-sterowaniem-wifi-esp8266-wersja-12v-p-6404.html>



Moduł 1 przekaźnika z sterowaniem WiFi ESP8266 wersja 12V

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LCT-188
Producent	LC Technology

Opis produktu

Moduł 1 przekaźnika z sterowaniem WiFi ESP8266 wersja 12V

Moduł z przekaźnikiem sterowanym poprzez sieć bezprzewodową WiFi. Na płycie sterownika mamy wbudowany moduł komunikacyjny ESP8266 umożliwiający w dobrych warunkach i na otwartej przestrzeni zasięg do 400m. Możliwość pracy w trzech trybach: STA - klient, AP - punkt dostępowy lub STA+AP. Możliwość sterowania przez telefon komórkowy smartfon lub table urządzeniami elektrycznymi (załączanie lub wyłączanie). Dzięki wykorzystaniu ESP8266 możemy możliwość szybkiego i łatwego zbudowania przekaźnika sterowanego poprzez WiFi - w internecie odnajdziemy bardzo dużo przykładów wpisując frazę "ESP8266".

Oferowany moduł składa się z dwóch płytek drukowanych połączonych złączami gold-pin: dolna płytka to moduł z przekaźnikiem i częścią zasilającą, góra to moduł komunikacyjny ESP8266.

dane techniczne:

- moduł przekaźnika sterowanego bezprzewodowo przez WiFi
- komunikacja: moduł ESP8266
 - na złączu - można wyciągnąć z płytki bez konieczności lutowania
- przekaźnik o obciążalności styków: 10A/250V AC lub 10A/30V DC
- wyjście przekaźnika: ARK terminal block do przykręcenia przewodów
- dwa obwody wyjściowe przekaźnika (przekaźnik przełączalny):
 - NC - normal close - obwód normalnie zamknięty
 - NO - normal open - obwód normalnie otwarty
- wbudowany moduł ESP8266 WIFI ma trzy tryby pracy:
 - 1) STA (klient),
 - 2) AP (punkt dostępu),
 - 3) STA + AP
- napięcie zasilania: 12Vdc
- TX, RX i GND: piny do debugowania portu szeregowego
- dodatkowe wyprowadzenia: DAT, RST, CLK
- wymiary: 45 x 28mm

Dodatkowe materiały w języku angielskim: [POBIERZ](#)

zdjęcia: