Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 05:24

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/modul-8-przekaznikow-sterowanych-przez-lan-ethernet-p-8127.html

Moduł 8 przekaźników sterowanych przez LAN Ethernet

Cena brutto	**300,00 zł**
Cena netto	**243,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RBS-003**
Kod producenta	**SR-201-E8B**
Producent	**mini moduły**

Opis produktu

Moduł 8 przekaźników sterowanych przez LAN Ethernet

Moduł 8 przekaźników sterowany przez siec LAN Ethernet. Moduł obsługuje protokoły TCP, UDP, zdalne sterowanie w chmurze. Możliwe zdalne sterowanie z Windows PC lub Android.

dane techniczne:

- przekaźnik internetowy LAN Ethernet
- 8 niezależnych przekaźników
- moduł sieciowy Ethernet ENC28J60
- moduł obsługuje TCP, UDP, zdalne sterowanie w chmurze trzy rodzaje operacji
- łatwe do zrozumienia instrukcje, instrukcja może określić opóźnienie 1--65535 sekund
- TCP i chmura zdalnie mogą sprawdzić stan wszystkich przekaźników
- złącze zasilania:
  ► gniazdo DC-Jack 5,5mm/2,1mm | napięcie: 9V do 24Vdc
  ► terminal block do przykręcenia przewodów | napięcie: 9V do 24Vdc
  równocześnie należy korzystać tylko z jednego źródła zasilania
- przekaźnik Songle SRD-05VDC-SL-C
- maksymalne obciążenie styków przekaźnika: 10A/250V AC, 10A/30V DC
  ► maksymalna moc załączania urządzeń zasilanych napięciem sieciowym 10A x 230V = 2300W
  zalecana moc do 2000W
- dwa obwody wyjściowe przekaźnika (przekaźnik przełączalny):
  ► NC - normal close - obwód normalnie zamknięty
  ► NO - normal open - obwód normalnie otwarty
  w momencie pojawienia się sygnału wyzwalającego następuje przełączenie się styków wyjściowych przekaźnika i tym samym zmiana stanów.
  Tym samym przekaźnik może realizować funkcje włączenia lub wyłączenia obwodu elektryczne (w zależności od sposobu podłączenia)
- długa żywotność przekaźnika ok.100000 przełączeń
- złącze wyjściowe przekaźnika: gniazdo terminal block ARK-3 do przykręcenia przewodów
- płytka dwustronna z metalizacją otworów
- wymiary: 122mm x 86mm x 15 mm

Jeżeli występuje problem z pobraniem plików za pomocą przeglądarki chrome należy użyć innej.

✱ dodatkowe informacje: http://tech.tutuuu.com/sr-201
✱ oprogramowanie SR-201, manual, źródła: pobierz
✱ youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0Gnxaf7Dlt0
* **oprogramowanie do pobrania:** LINK

Steruj załączaniem i wyłączaniem 8 przekaźników przez sieć Ethernet, z 8 konfigurowalnymi przyciskami lokalnymi (zaciskami wejściowymi) i obsługuj konfigurację parametrów modułu i trybów pracy przycisków przez sieć. Moduł obsługuje dwa tryby pracy, TCP i UDP, a instrukcje są proste i łatwe do zrozumienia. W instrukcjach można określić impulsowanie i opóźnienie 1-65535 sekund. Moduł jest wyposażony w VB, program komputerowy hosta Delphi i kod źródłowy ułatwiający zdalne sterowanie komputerem. W trybie TCP komputer hosta może zapytać o stan wszystkich przekaźników, a po przetworzeniu każdej instrukcji moduł zwróci najnowszy stan wszystkich przekaźników. W trybie UDP nie ma zapytania o status ani innych zwrotów, a kod jest niezwykle prosty, który można łatwo osadzić w różnych aplikacjach. Zdalne sterowanie w chmurze

program SR-201 do obsługi modułu przekaźnika przez PC:

zdjęcia: