

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/multimetr-universalny-b41t-truerms-bluetooth-p-10057.html>

Multimetr uniwersalny B41T+ TrueRMS Bluetooth

Cena brutto	405,90 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B41T+
Kod producenta	Owon B41T+
Producent	Owon

Opis produktu

Multimetr uniwersalny Owon B41T+ TrueRMS Bluetooth

Miernik cyfrowy B41T+ produkcji OWON. Jest to poręczny multimetr cyfrowy, który posiada wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth do komunikacji z urządzeniami mobilnymi typu smartfon lub tablety działającymi z Androidem. Funkcja ta pozwala na prowadzenie archiwizacji pomiarów bez konieczności łączenia się z komputerem za pomocą przewodu USB. Dodatkowo takie rozwiązanie ma zaletę że pomiędzy multimetrem, a urządzeniem zbierającym i zapisującym dane pomiarowe jest pełna izolacja galwaniczna. Model B41T+ mierzy wartość skuteczną TrueRMS.

B41T+ OWON jest to multimetr uniwersalny przeznaczony do pomiarów parametrów elektrycznych. Może być wykorzystywany przez początkujących i zaawansowanych użytkowników. Multimetr wyposażony w duży wyświetlacz LCD z opcjonalnym podświetlaniem o maksymalnym wskazaniu pomiaru: 22000.

Multimetr cyfrowy B41T+ zasilany jest dwoma bateriami typu AA i posiada funkcję wskazywania rozładowanych baterii zasilających. Wykonywane pomiary miernikiem z rozładowaną baterią mogą być obarczone bardzo dużym błędem pomiarowym. Dlatego jest to przydatna funkcja. Miernik B41T+ ma gumowany holster w kolorze niebieskim. Obsługa miernika B41T+ Owon jest bardzo prosta.

dane techniczne:

- Producent: OWON
- Interfejs Bluetooth
- Pomiar: ciągłości, częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
- Rodzaj użytego wyświetlacza: LCD 4,5 cyfry (22000)
- Próbkowanie: 3x/s
- Zakres pomiaru napięcia DC: 220mV/2,2V/22V/220V/1kV
- Dokładność pomiaru napięcia DC: $\pm(0,05\% + 10 \text{ cyfr})$
- Zakres pomiaru napięcia AC: 220mV/2,2V/22V/220V/750V
- Dokładność pomiaru napięcia AC: $\pm(0,8\% + 25 \text{ cyfr})$
- Zakres pomiaru prądu DC: 220μA/2,2mA/22mA/220mA/20A
- Zakres pomiaru prądu AC: (1) pomiar pośredni 220μA/2,2mA/22mA/220mA/20A
- Dokładność pomiaru prądu DC: $\pm(0,5\% + 10 \text{ cyfr})$
- Dokładność pomiaru prądu AC: $\pm(1,2\% + 25 \text{ cyfr})$
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS
- Zakres pomiaru rezystancji: 220Ω/2,2kΩ/22kΩ/220kΩ/2,2MΩ/220MΩ
- Dokładność pomiaru rezystancji: $\pm(0,4\% + 5 \text{ cyfr})$
- Zakres pomiaru pojemności: 22nF/220nF/2,2μF/22μF/220μF/2,2mF/220mF
- Dokładność pomiaru pojemności: $\pm(2,5\% + 15 \text{ cyfr})$
- Zakres pomiaru częstotliwości: 22Hz/220Hz/22kHz/220kHz/2,2MHz/22MHz/220MHz

-
- Dokładność pomiaru częstotliwości: $\pm(0,1\% + 4 \text{ cyfry})$
 - Zakres pomiaru temperatury: $-50\ldots400^{\circ}\text{C}$
 - Dokładność pomiaru temperatury: $\pm(1\% + 5 \text{ cyfr})$
 - Test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny,
 - Zgodność z normą: EN61010 1000V CAT III
 - Wymiary (szer. x wys. x gł.): 85x185x30mm
 - Oprogramowanie: kompatybilny z Android, kompatybilny z IOS

zdjęcia: