

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/nadajnik-do-lokalizatora-kabli-125khz-lcd-cem-la-1012b-p-11750.html>



Nadajnik do lokalizatora kabli 125kHz LCD CEM LA-1012B

Cena brutto	235,00 zł
Cena netto	191,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LA-1012B
Kod producenta	729-048
Producent	CEM

Opis produktu

Nadajnik do lokalizatora kabli 125kHz LCD CEM LA-1012B

Nadajnik marki CEM to zaawansowane narzędzie przeznaczone do precyzyjnego wykrywania i lokalizowania kabli oraz rur. Dzięki generowanemu sygnałowi o częstotliwości 125 kHz, nadajnik tworzy pole magnetyczne wokół poszukiwanego przewodu, które jest następnie przetwarzane przez odbiornik na cyfrowy wynik wyświetlany na podświetlanym wyświetlaczu LCD. Umożliwia ono szybkie i dokładne lokalizowanie przerw w liniach, a także wykrywanie błędów w instalacjach centralnego ogrzewania, szczególnie w przypadku podpodłogowych instalacji.



Jest on szczególnie przydatny w sytuacjach, gdzie konieczne jest dokładnie zlokalizowanie przerw w kablach lub rurach. Możliwość użycia dwóch nadajników z różnymi kodami (np. 1 i 2) po obu końcach linii testowanej umożliwia precyzyjne określenie miejsca przerwania, minimalizując wpływ zakłóceń pola.

Urządzenie jest idealne do zastosowań w inżynierii, budownictwie oraz przy konserwacji infrastruktury elektrycznej i centralnego ogrzewania. To niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy potrzebują precyzyjnego i niezawodnego sprzętu do lokalizowania przewodów i rur w różnych warunkach pracy!



Dane techniczne:

- marka: CEM
- model: LA-1012B
- częstotliwość sygnału wyjściowego: 125 kHz
- wykrywanie zewnętrznego napięcia
- zakres napięcia: od 12 - 400 V d.c./a.c.
- zakres częstotliwości: od 0 - 60 Hz
- podzakresy pomiarowe napięcia: 12/50/120/230/400 V
- wyświetlacz: ciekłokrystaliczny z podświetleniem LCD
- kompatybilny z odbiornikiem LA-1012
- bezpieczeństwo: EN 61010-1
- kategoria przepięciowa: III, 300 V
- stopień zanieczyszczenia izolacji: 2
- automatyczne wyłączenie zasilania: po ok. 1 godzinie braku aktywności operatora
- zasilanie: 9 V, bateria 6F22
- pobór prądu zasilania: 18 mA maks.
- bezpiecznik: F0,5 A 500 V, 6,3 x 32 mm
- zakres temperatur pracy: 0 - 40°C (bez kondensacji)
- zakres temperatur składowania: -20 - 60°C (bez kondensacji)
- wymiary: 130x69x32 mm
- masa: ok. 139 g



