


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-hg140-30w-p-7111.html>



Ogrzewacz półprzewodnikowy HG140 30W

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	66,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HG140 30W

Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG140 30W

Ogrzewacz półprzewodnikowy o mocy 30W zapobiega tworzeniu się pary wodnej oraz spadkowi temperatury. Urządzenie przeznaczone jest do szaf rack oraz sterowniczych. Ogrzewacz działa w oparciu o zjawisko konwekcji. Korpus wykonany z aluminium żeberkowanego w kształcie komina zapewnia skuteczne rozprowadzanie ciepła. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. Ogrzewacz jest szybki do zamontowania, energooszczędny oraz posiada szeroki zakres napięcia zasilania. Zatrzaskowe mocowanie pozwala na mocowanie z szynami typu DIN (TH35, TS35 oraz DIN-3). Sposób montażu ułatwia montowanie oraz demontaż ogrzewacza. Zasilanie podłączone jest za pomocą wygodnej listwy zaciskowej. Montować urządzenie w minimalnej odległości 50mm od innych elementów. Urządzenie musi być używane w pozycji pionowej z listwą zaciskową w dół.

dane techniczne i charakterystyka:

- model: **HG140-30W**
- napięcie zasilania: 120 -240V AC/DC
- minimalne napięcie zasilania: 110V
- maksymalne napięcie zasilania: 265V
- element grzejny - termistor PTC z ograniczeniem temperatury
- wykonany z anodowego profilu aluminiowego
- podłączenie: zaciski 0,5 - 1,5 mm²
- klips montażowy na szynę DIN 35, EN60715
- temperatura pracy: -45 ~ 70 °C
- klasa szczelności IP20
- prąd znamionowy: 2,5A
- maksymalny pobór prądu: 3A
- masa 300g
- długość elementu grzewczego: 65mm
- wymiary: 109 x 70 x 50 mm

zdjęcia:

