

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/panel-operatorski-hmi-gl100e-ethernet-p-8967.html>



Panel operatorski HMI GL100E Ethernet

Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GL100E
Kod producenta	GL100E
Kod EAN	6900083533041
Producent	Kinco

Opis produktu

Panel operatorski HMI GL100E

Kinco GL100E to panel operatorski HMI do bezpośredniego sterowania sterownikami PLC w automatyce przemysłowej. Wyposażony w duży 10,1 calowy ekran dotykowy TF o rozdzielczości 1024 x 600 i ponad 6 milionach kolorów **Kinco GL100E wyposażony dodatkowo w interfejs sieciowy Ethernet**

dane techniczne:

- panel operatorski HMI Kinco model GL100E:
 - ▶ pamięć: 128 MB pamięci NAND flash + 128 MB pamięci RAM DDR3
 - ▶ procesor CPU: ARM RISC 32-bitowy 800 MHz
 - ▶ RTC: wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 - ▶ dysk zewnętrzny: 1 Host USB
 - ▶ certyfikaty: CE: EN61000-6-4:2007+A1:2011 EN61000-6-2:2005
 - ▶ stopień ochrony: zgodny z certyfikatem IP65 (4208-93)
- wyświetlacz:
 - ▶ rozmiar wyświetlacza: 10,1-cala wyświetlacz TFT
 - ▶ wymiary wyświetlacza: 227,72mm (szer.) × 125,28mm (wys.)
 - ▶ rozdzielczość: 1024 x 600
 - ▶ panel sterowania: 4-portowy precyzyjny panel dotykowy
 - ▶ liczba kolorów: 16,77 mln prawdziwych kolorów
 - ▶ kąty widzenia: 70/70/60/70 (L/P/P/D)
 - ▶ kontrast: 500:1
 - ▶ luminancja: 400cd/m²
 - ▶ moduł podświetlania: LED
- zasilanie, porty, interfejsy:
 - ▶ zasilanie: DC10V ~ DC28V

-
- ▶ pobór mocy: 6W
 - ▶ interfejs szeregowy: COM0: RS232/RS485/RS422. COM2: RS232
 - ▶ dysk zewnętrzny 1 Host USB
 - ▶ port drukarki Port hosta USB/port szeregowy
 - ▶ ethernet: **10/100M adaptable Ethernet interface**
 - ▶ pobieranie programu: Urządzenie podrzędne USB (micro USB) / dysk U / **ethernet**
 - mechaniczne parametry:
 - ▶ wymiary: 280 x 193 x 36mm
 - ▶ wymiary otworu: 261 x 180mm
 - ▶ waga: 900g
 - ▶ materiał obudowy: tworzywa konstrukcyjne
 - środowiskowe parametry:
 - ▶ temperatura środowiska pracy: 0°C ~ 50°C
 - ▶ wilgotność środowiska pracy: 10 ~ 90% RH (bez kondensacji)
 - ▶ wilgotność przechowywania: 10~90% RH (bez kondensacji)
 - ▶ test drgań sinusoidalnych: 10~500Hz, 30m/s², kierunek X,Y,Z/godzinę
 - ▶ chłodzenie powietrzem naturalnym

[Kinco GL100E manual](#)

[Kinco GL100E karta katalogowa](#)

dodatkowe materiały:

- oprogramowanie:
 - ▶ [Kinco DTools V3.5.3.3 Build211208\(211208\).zip](#)
 - ▶ [Model 3D_GL100 i G070](#)
 - ▶ [CE Certification GL100&GL100E](#)
- <https://en.kinco.cn/productdetail/GL10038.html>

zestaw zawiera:

- Kinco GL100E
- oryginalny karton

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

Ekran dotykowy Kinco GL-100E Series PLC Przemysłowy płytką sterującą z linią komunikacyjną