

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/pirometr-cyfrowy-miernik-temperatury-ut301c-ut-301c-p-1420.html>



Pirometr cyfrowy miernik temperatury UT301C UT-301C

Cena brutto	286,65 zł
Cena netto	233,05 zł
Numer katalogowy	UT301C
Producent	Uni-t

Opis produktu

Pirometr UT301C UNI-T

UT301C bezkontaktowy termometr na podczerwień produkcji UNI-T

Podstawowe cechy

- Regulacja emisyjności od 0,10 do 1,00, krok 0.01
- Niski pobór mocy - zasilanie z baterii
- celownik laserowy
- biały podświetlany wyświetlacz
- Gwintowane do podłączenia statywu

**Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie
świadcstwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadcstwo sprawdzenia](#)



Świadectwo sprawdzenia	
nr X /2024 z dnia XXXX.2024	
Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX (naklejka)
Użytkownik - odbiorca:	XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrządu porównane do wzorcowanego kalibratora na podczerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 świadectwo kalibracji: 5506710
Wynik sprawdzenia:	
POZYTYWNY	
W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danym technicznymi producenta.	
Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:	
30°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 60°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 100°C (emisyjność $\epsilon=0,95$)	
załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru	
Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodnie z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)
sprzedawca: GOTRONIK PPHU Piotr Godzik ul. Bystrzycka 69C 54-215 Wrocław biuro@gotronik.pl	
wykonał: data i podpis	

Dane techniczne

- Zakres temperatur: od -18 °C do 550 °C
- Dokładność: + / - (1,8° C lub 1,8%)
- Powtarzalność: + / - 0,5° C lub 0,5%
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1
- Charakterystyka optyczna (D: S) 12:01
- Czas reakcji (95%): 250 ms
- Zakres widmowy: do 14 um 8um
- Laser: Single klasy pkt 2 (II), wyjście 1mW, długość fali 630-670nm
- Wyświetlacz posiada: 8s (wyłącza się po braku aktywności - oszczędza baterię)
- Przełączanie ° C / ° F
- Ustawianie emisyjności (jasność): 0,10 do 1,00, krok 0.01
- Hold danych
- Drugi ekran: maksimum, minimum, Różnica, Średnia (MAX, MIN, DIF, AVG)

Charakterystyka

- Zasilanie: bateria 9 V 6F22 lub USB
- Waga: 270 g
- Rozmiar LCD: 32 x 29 mm
- Wymiary: 169 x 138 x 53 mm

gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

