
Dane aktualne na dzień: 23-10-2025 08:34

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/pirometr-miarnik-temperatury-td360-p-3202.html>



Pirometr - miernik temperatury TD360

Cena brutto	75,97 zł
Cena netto	61,76 zł
Dostępność	Wkrótce dostępny
Numer katalogowy	TD360

Opis produktu

Miernik temperatury TD360

Termometr pirometr bezdotykowy cyfrowy na podczerwień. Posiada laserowy celownik dzięki czemu zmierzemy dokładnie temperaturę interesującej nas powierzchni.

**Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)



Świadectwo sprawdzenia	
nr X /2024 z dnia XXXX.2024	
Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX
Użytkownik - odbiorca:	XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrządu porównane do wzorcowanego kalibratora na podczerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 świadectwo kalibracji: 5506710
Wynik sprawdzenia:	
POZYTYWNY	
W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danym technicznymi producenta.	
Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:	
30°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 60°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 100°C (emisyjność $\epsilon=0,95$)	
załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru	
Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodne z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)
sprzedawca:	
GOTRONIK PPHU	
Piotr Godzik	
ul. Bystrzycka 69C	
54-215 Wrocław	
biuro@gotronik.pl	
wykonał: data i podpis	

Dane techniczne:

- zakres pomiaru temperatur: -50 +360 °C
- czułość 0,1 °C
- dokładność ± 2 °C
- wymiary: 150x80x35 mm
- zasilanie: 2 x 1,5V
- diody laserowa: Moc - pole pomiaru odległości: 15cm do 1m
- czas reakcji: 0,8 sekundy
- temperatura pracy: 0 ~ 50 stopni
- temperatura przechowywania: od -20 stopni do +50 stopni
- wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: Tak
- automatyczne wyłączenie
- całość zapakowana w blister