Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/pm18c-miernik-uniwersalny-p-4112.html



PM18C miernik uniwersalny

Cena brutto	**191,01 zł**
Cena netto	**155,29 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**PM18C**

Opis produktu

Multimetr uniwersalny PM18C PeakMeter

Miernik PEAKMETER PM18C jest to uniwersalny multimetr cyfrowy charakteryzujący się nowoczesnym wzornictwem i wysoką jakością wykonania. Polecany jest zarówno dla początkujących i zaawansowanych elektroników. Dla początkujących elektroników atutem będzie ręczna zmiana zakresów pomiarowych, ponieważ uczy kultury technicznej obsługiwania przyrządów pomiarowych. Zaawansowani elektronicy docenią szerokie zakresy pomiarowe, oraz pomiar wartości skutecznej TrueRMS prądu i napięcia zmiennego. Miernik PM18Cp osiada duży czytelny wyświetlacz LCD z podświetlaniem, oraz wbudowaną dodatkową lampką LED.

- duży czytelny wyświetlacz **LCD**
- **TRUE RMS** – pomiar wartości skutecznej
- **podświetlany** ekran
- wbudowana lampka LED
- funka HOLD – zatrzymanie wskazania
- pomiar **hFE** tranzystorów PNP i NPN
- funkcja NCV (No Contact Voltage)
  bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC
- funkcja Live – wykrywanie przewodu fazowego AC
- funkcja SEL – możliwość pomiaru częstotliwości przy pomiarze napięcia i prądu AC
- pomiar temperatury
- duża rozdzielczość
- atrakcyjny wygląd
- wyposażony w **HOLSTER** ochronny

dodatkowy opis, przykładowe pomiary:
http://gotronik.com/2017/02/28/miernik-cyfrowy-pm18c/

prezentacja miernika PM18C Peakmeter w formie video:

Najczęściej wykonywane pomiary: pomiar napięcia, pomiar rezystancji, akustyczny tester ciągłości, pomiar pojemności kondensatorów.
Wszystkie te pomiary umożliwia prezentowany miernik cyfrowy PM18C Peakmeter.

dane techniczne:

- pomiar napięcia stałego DC: do 1000V
- pomiar napięcia AC: do 750V
- pomiar prądu DC: do **20A**
- pomiar prądu AC: do 20A

- pomiar rezystancji: **60MΩ**
- pomiar pojemności: do 100mF (**100 000µF**)
- pomiar temperatury w dwóch skalach Celsiusza i Fahrenheita:
  -20 °C - 1000°C
  -4 °F - 1832°CF
- pomiar częstotliwości: 10Hz - 10MHz
- pomiar współczynnika wypełnienia: 1% - 99%
- akustyczny tester ciągłości
- test DIODY
- spełnia normy: CE CAT. III 1000V CAT.IV 600V RoHS
- zasilanie bateria AA x 2szt. (brak w zestawie)

zestaw zawiera:

- multimetr uniwersalny PM18C
- przewody pomiarowe
- etui na miernik - holster
- termopara
- oryginalny karton

gwarancja:

- 24 miesiące

zdjęcia: