

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/podgrzewacz-screen-separator-946d-p-2072.html>

Podgrzewacz screen separator 946D

Cena brutto	572,16 zł
Cena netto	465,17 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Podgrzewacz screen separator 946D

Podgrzewacz, screen separator 946D pozwala w bardzo prosty sposób odseparować szybkę lub ekran dotykowy w smartfonie lub tablecie. Obsługa ekranów dotykowych telefonów Samsung, HTC, LG, Iphone (4, 4s, 5) i innych. 946D podgrzewa szybkę od dołu do odpowiedniej temperatury, a następnie przy pomocy specjalnej linki rozwarstwia się sklezione wcześniej elementy. Urządzenie posiada płytę grzewczą o rozmiarze 200x200mm, regulację temperatury w przedziale 50-350 stopni Celsjusza (regulacja co 1 stopień), z przodu znajduje się wyświetlacz pokazujący temperaturę.

Serwisowy podgrzewacz 946D do ekranów LCD służy do odseparowania szyb/ekranów dotykowych od wyświetlacza LCD w urządzeniach mobilnych: telefony, smartfony, tablety.

Podgrzewacz podgrzewa ekran i wyświetlacz złączone klejem UV OCA/LOCA (w praktyce wystarcza temperatura 80-100C) a następnie przy pomocy bardzo cienkiego drutu molibdenowego (dostępny również u nas) rozcina się skleione oba elementy. W kolejnym kroku do sprawnego wyświetlacza LCD przykleja się za pomocą kleju UV LOCA nowy ekran dotykowy (digitizer). Podgrzewacz z grubą płytą grzewczą jest bardzo dokładnym urządzeniem utrzymującym temperaturę na dokładnie ustawionej wartości.

Podgrzewacz może służyć również do rozpiwu lutownia ołowiowego i bezołowiowego na układach BGA. Osiąga stabilne temperatury do 350C.

Podgrzewacz obsługuje wszystkie ekrany dotykowe do 5,5" włącznie, może być użyty do naprawy urządzeń:

- iPhone 5
- iPhone 4/4S
- Samsung Galaxy S2
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy Note I
- Samsung Galaxy Note II

-
- HTC One
 - Blackberry Z10
 - i wielu innych...

rozdzielanie szkiełka od ekranu w telefonie iphone 5

Parametry techniczne :

- zasilanie: 220-240V 50Hz
- pobór mocy: 850W
- zakres temperatury: 50 - 350 °C
- stabilność temperatury: +-1 °C
- powierzchnia podgrzewania: 200x200mm
- obsługa LCD do 5,5"
- typ elementu grzejnego: grzałka oporowa
- wymiary: 216 x 216 x 145 mm

W zestawie :

- podgrzewacz 946D
- uchwyty montażowe - 4szt.
- linka molibdenowa z uchwytami
- kabel zasilający
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna 24 m-ce

zdjęcia podgrzewacza - screen separatora 946D:

serwisowy podgrzewacz do ekranów LCD i BGA YouYue 850W