

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/programator-czasowy-wlaczniwylycznik-cyfrowy-na-szyne-din-16a-3680w-p-12105.html>



Programator czasowy włącznik/wyłącznik cyfrowy na szynę DIN 16A 3680W

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DIN-7

Opis produktu

Programator czasowy włącznik/wyłącznik cyfrowy na szynę DIN 16A 3680W

Programator czasowy na szynę DIN o maksymalnym prądzie przełączania 16A i mocy 3680W to zaawansowane urządzenie umożliwiające precyzyjne sterowanie czasem włączania i wyłączania różnych urządzeń elektrycznych. Jest niezwykle przydatny zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, oferując łatwą integrację dzięki montażowi na szynie DIN.



Urządzenie posiada funkcję automatycznego wykrywania częstotliwości pracy, pozwalając na dostosowanie działania do konkretnych wymagań użytkownika. Wbudowana antena HF/LF oraz dioda LED zapewniają wygodę użytkowania i precyzyjne działanie. Programator obsługuje także różne modele kart, takie jak EM4305, 5200, 8800, T5577, ZX-F08 oraz karty MIFARE A i B, co umożliwia jego zastosowanie w systemach kontroli dostępu, autostradach czy patrolach. Dzięki funkcjom klonowania i kopiowania, odczytu/zapisu oraz możliwości zdalnego sterowania, urządzenie doskonale sprawdza się w zarządzaniu dostępem oraz monitorowaniu.

Wyróżnia się także automatycznym wykrywaniem częstotliwości pracy (13,56MHz, 125kHz), pozwalając na dostosowanie działania do konkretnych wymagań użytkownika. Minimalny krok programowania wynoszący 1 minutę umożliwia precyzyjne ustawienia czasowe, a trwałość zapisu przekraczająca 100 000 cykli zapewnia długotrwałe użytkowanie. Odległość indukcji wynosi do 6 cm, a odczyt trwa tylko 0,1 sekundy. Zasilanie urządzenia może być realizowane zarówno za pomocą dwóch baterii AAA, jak i z sieci 230V AC/50Hz, co sprawia, że programator jest elastyczny pod względem dostępności energii.



Urządzenie wykonane jest ponadto z materiału ABS i PVC, zapewniając trwałość i odporność na warunki zewnętrzne. Obsługuje standardy ISO 14443 oraz ISO 10536, a jego pojemność pamięci wynosi 8 Kbit, podzielonych na 16 obszarów, z możliwością zapisania dwóch haseł w każdym obszarze. Odległość odczytu wynosi od 2,5 do 10 cm, a czas odczytu i zapisu to 1-2 ms. Programator może pracować w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 85°C, czyniąc go wszechstronnym rozwiązaniem do zastosowań zarówno w trudnych, jak i standardowych warunkach.

Dane techniczne:

- automatyczne wykrywanie częstotliwości
- wbudowana dioda LED
- wbudowana antena odbiornika (wewnętrzna antena HF / LF)
- możliwość klonowania i kopiowania, odczytu/zapisu papieru i zdalnego sterowania
- materiał: ABS
- obsługuje modele: EM4305, 5200, 8800, T5577, ZX-F08
- karta MIFARE A lub B
- odległość indukcji: 6cm
- czas odczytu: 0,1s
- częstotliwość pracy: 13,56MHz, 125kHz
- zasilanie: 2x AAA 230V AC/50Hz
- minimalny krok: 1 minuta
- maksymalny prąd przełączania: 16A
- maksymalna moc przełączania: 3680W
- temperatura pracy: 0-50°C
- trwałość zapisu: ponad 100 000 cykli
- odległość odczytu: 2,5 - 10cm
- zastosowanie: do kart identyfikacyjnych, autostrad, patroli, systemów kontroli dostępu
- materiał: PVC
- kolor: biały
- pojemność pamięci: 8Kbit, 16 obszarów
- częstotliwość 2 haseł w każdym obszarze: 13,56MHz
- czas odczytu i zapisu: 1-2ms
- standard: ISO 14443, ISO 10536
- temperatura pracy: -20°C do 85°C