

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przekaznik-czasowy-tbt7-c1acdc-12-240vna-szyne-din-ferunete-p-13983.html>

Przełącznik czasowy TBT7-C1 AC/DC 12-240V na szynę DIN Ferunete

Cena brutto	116,00 zł
Cena netto	94,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TBT7-C1-ACDC12-240V

Opis produktu

Przełącznik czasowy TBT7-C1 AC/DC 12-240V opóźnienie wyłączenia Ferunete

Przełącznik czasowy **Ferunete TBT7-C1** to wysokiej klasy urządzenie sterujące typu jednofunkcyjnego, realizujące funkcję **opóźnionego wyłączenia (Off Delay)**. Model ten znajduje szerokie zastosowanie w układach automatyki, służąc do podtrzymania pracy urządzeń takich jak pompy wodne, wentylatory (przewietrzanie po wyłączeniu), czy systemy oświetleniowe. Kluczową zaletą tego modelu jest uniwersalny zakres napięcia zasilania **AC/DC 12-240V**, co czyni go niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem dla instalatorów, eliminując konieczność doboru różnych modeli pod konkretne napięcie sterownicze. Przełącznik wyposażony jest w mocny styk wykonawczy o obciążalności **16A (AC1)**, co pozwala na bezpośrednie sterowanie wieloma odbiornikami niskiej mocy.

Urządzenie zamknięte jest w kompaktowej obudowie o szerokości zaledwie **18 mm** (1 moduł), wykonanej z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przystosowanej do montażu na standardowej szynie **DIN 35 mm**. Na panelu czołowym znajdują się ergonomiczne pokręta obrotowe, które umożliwiają płynną i precyzyjną nastawę czasu w bardzo szerokim zakresie od **0,1 sekundy do 10 dni**. Stan pracy urządzenia jest czytelnie sygnalizowany przez dwie diody LED: zielona informuje o obecności napięcia zasilania, natomiast czerwona wskazuje stan załączenia przełącznika wyjściowego. Zaciski przyłączeniowe posiadają stopień ochrony IP20, co zapewnia bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Marka: **Ferunete**
- Model: **TBT7-C1**
- Funkcja: **Opóźnienie wyłączenia (Off Delay)** [wymaga sygnału sterującego S]
- Zaciski zasilania: **A1-A2**
- Zakres napięcia zasilania: **AC/DC 12-240V** (50-60Hz)
- Pobór mocy (AC): **maks. 6VA / 1.3W**
- Pobór mocy (DC): **maks. 0.05-1.7W**
- Tolerancja napięcia zasilania: **-15%; +10%**
- Sygnalizacja zasilania: **Zielona dioda LED**
- Zakresy czasowe: **0.1s - 10 dni** (podzielone na 10 podzakresów)
- Metoda ustawiania: **Potencjometry obrotowe** (czas i zakres)
- Dokładność ustawień: **10%** (nastawa mechaniczna)
- Dokładność powtarzania: **0.2%** (stabilność wartości zadanej)
- Współczynnik temperaturowy: **0.05% / °C** (przy 20°C)
- Wyjście: **1 x SPDT** (1 zestyk przełączny)
- Prąd znamionowy: **1 x 16A (AC1)**
- Napięcie łączeniowe: **250V AC / 24V DC**
- Min. zdolność łączeniowa DC: **500mW**
- Sygnalizacja wyjścia: **Czerwona dioda LED**
- Trwałość mechaniczna: **1 x 10⁷** cykli
- Trwałość elektryczna (AC1): **1 x 10⁵** cykli
- Czas resetu: **maks. 200ms**
- Temperatura pracy: **-20°C do +55°C**
- Temperatura przechowywania: **-35°C do +75°C**
- Montaż: **Szyna DIN 35mm** (EN/IEC 60715)
- Stopień ochrony: **IP40** (panel czołowy) / **IP20** (zaciski)
- Pozycja pracy: **Dowolna**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Maks. przekrój przewodów: Drut maks. **1x2.5** lub **2x1.5** / Z tulejką maks. **1x2.5** (mm²)
- Wymiary: **90 x 18 x 64 mm**
- Waga: **W240-60g / A230-59g**
- Normy: **EN 61812-1, IEC60947-5-1**