

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przemyslowy-serwer-szeregowy-rs232-do-poe-rj45-b-ethernet-tcpip-waveshare-p-12280.html>



Przemysłowy serwer szeregowy RS232 do POE RJ45 (B) Ethernet TCP/IP Waveshare

Cena brutto	97,00 zł
Cena netto	78,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:23951
Kod EAN	5906623423460
Producent	Waveshare

Opis produktu

Przemysłowy serwer szeregowy RS232 do POE RJ45 (B) Ethernet TCP/IP Waveshare



Dane techniczne:

- producent: Waveshare
- model: 23951
- funkcja POE

Produkt	RS232 DO ETH (B)	RS232 DO POE ETH (B)
Typ produktu	Serwer szeregowy, brama Modbus, brama MQTT	
Funkcja podstawowa	Dwukierunkowa przezroczysta transmisja danych między RS232 i Ethernetem	
Interfejs komunikacyjny	Port RS232 x 1, port Ethernet x 1	
Zasilanie	6 ~ 36V DC złącze śrubowe	6 ~ 36V DC złącze śrubowe, lub port PoE
Ochrona izolacyjna	Izolacja zasilania, izolacja sygnału	
	Komunikacja	
Ethernet	zwykły port sieciowy	Port sieciowy PoE, obsługa standardu IEEE 802.3af
Port szeregowy	Złącze RJ45, 10 / 100M z auto-negocjacją, ochrona przed przepięciami 2 KV Izolowany RS232	
	Specyfikacja szeregowy	
Szybkość transmisji	300 ~ 115200 bps	
Bit parzystości	brak, nieparzysty, parzysty, mark, space	
Bit danych	5 ~ 9 bitów	
Kontrola przepływu	Brak	
	Oprogramowanie	
Protokół	ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS	
Konfiguracja	host, przeglądarka internetowa, biblioteka funkcji zarządzania urządzeniami	
Metoda komunikacji	Bezpośrednia komunikacja TCP/IP, VCOM	
Tryb pracy	Serwer TCP, Klient TCP (jednocześnie z serwerem TCP), UDP, UDP multicast	
	Wymagania środowiskowe	
Temperatura pracy	-40°C ~ 85°C	
Zakres wilgotności	5% ~ 95% wilgotności względnej	
Wymiary	L x W x H: 87 x 36 x 59 mm	





Rail-mount



Modbus Gateway



Multi Communications



Terminal Power in



RJ45 Ethernet
(POE optional)



MQTT & JSON



Multi Host Support



Multi Features



Host/Webpage Config



Industrial Quality