


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przewod-elektryczny-2x0-5-bialy-linka-h03vv-f-omy-szpula-100m-p-5353.html>

Przewód elektryczny 2x0,5 biały linka H03VV-F (OMY) = szpula 100m

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ROL-079
Kod producenta	T0110 OMY 2 X 0,5
Producent	Texsim

Opis produktu

Przewód elektryczny 2x0,5 biały linka H03VV-F (OMY) = szpula 100m



Przeznaczenie

Przewody są przeznaczone do podłączenia lekkich odbiorników ruchomych i przenośnych w lekkich warunkach pracy, przy małych mechanicznych obciążeniach (m.in. lampy stołowe i stojące, sprzęt RTV, małe maszyny biurowe, sprzęt gospodarstwa domowego, domowe suszarki, itp.). Przewody można zastosować w gospodarstwach domowych, kuchniach, pomieszczeniach biurowych, sklepach, o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu. Przewody nie nadają się do podłączenia m.in. sprzętu do gotowania, przyrządów grzejnych, przemysłowych elektronarzędzi, itp. Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. w podwyższonej temperaturze (np. w oprawach oświetleniowych), w wilgotnych pomieszczeniach, na stałe na wolnej przestrzeni, w przemysłowych i rolniczych zakładach, jako elementy nośne, nie są badane na działanie aktywnych substancji chemicznych, do układania bezpośrednio w ziemi. Zastosowanie przewodów niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć.

Dane techniczne

- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: **nie**
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C]: do**70**
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C]: od**-40**
- Ekran: **nie**
- Izolacja żyły: **PVC**

-
- Klasa żyły: **Klasa 5 = giętki**
 - Kolor izolacji: **Biały**
 - Liczba żył: **2**
 - Maksymalna temperatura żyły [°C]: **70**
 - Materiał powłoki zewnętrznej: **PVC**
 - Model: **Okrągły**
 - Napięcie znamionowe U [V]: **300**
 - Napięcie znamionowe U0 [V]: **300**
 - Nierozprzestrzeniający płomienia: **Zgodnie z EN 60332-1-2**
 - Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): **nie**
 - Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): **nie**
 - Przybliżona waga kabla [kg/km]: **33**
 - Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: **4.9000**
 - Znamionowy przekrój żyły [mm²]: **0.5000**
 - Żyła ochronna: **nie**

Charakterystyka

Przewody zharmonizowane (H), o izolacji i oponie polwinitowej (VV), o żyłach miedzianych wielodrutowych (F), przeznaczone do pracy w klimacie umiarkowanym, na napięcie przemienne (03):

- między każdą żyłą a „ziemią” 300V
- między żyłami przewodu 300V.